



ВДС-01
ТУ 2316-002-47843993-2012,
изм. 1,2,3



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБОЕВ

- Сохраняет яркость и цвет обоев
- Повышает водостойкость обоев
- Полностью безопасно

Область применения

Применяется для увеличения срока службы обоев за счёт повышения их водостойкости и улучшения износостойкости. Подходит для обработки бумажных, акриловых, флизелиновых, виниловых, текстильных и стеклообоев, гладких или с тиснением. Покрытие полностью безопасно для здоровья и окружающей среды, не пахнет при нанесении и после высыхания, создаёт на обоях прочный невидимый глянцевый слой, который можно мыть простой водой или мыльным раствором. Защищает обои от впитывания влаги, жиров, грязи и запахов. Подчёркивает рельеф обоев и способствует сохранению их цвета и яркости.

Подготовка поверхности

С момента наклейки обоев должно пройти не менее 24 часов. Перед обработкой следует убедиться, что обои высохли и прочно держатся на основании. При обработке виниловых, текстильных, стеклообоев и при нанесении покрытия на абсолютно белые обои провести контрольное покрытие на небольшом участке. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать. Не разводить водой, это может снизить качество покрытия! Температура поверхности и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Нанести любым малярным инструментом (кистью, валиком или распылителем) в один слой. При необходимости нанести второй слой, предварительно убедившись в том, что первый слой полностью высох и структура обоев не изменилась.

Расход

Может меняться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения и составляет 80 - 100 г/м². Расход при нанесении второго слоя значительно ниже и составляет 50-80 г/м².



Время высыхания

3-5 часов до полного высыхания, зависит от типа обоев и микроклимата помещения.

Технические характеристики

| | |
|---------------------|---|
| Состав | Пленкообразующие соединения, функциональные добавки, вода |
| Расход | 80-100 г/м ² |
| Очистка инструмента | Малярные инструменты очищают водой |
| Утилизация | Тару утилизировать как бытовые отходы |
| Фасовка | 1 кг 1 л до 10 м ² |
| Срок годности | 24 месяца |

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.В.02907 от 18.12.2017
- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200 от 31.05.2021

Срок годности и хранения

24 месяца со дня изготовления. Хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -38°C продолжительностью не более 30 дней. Размораживание необходимо производить при комнатной температуре до полного оттаивания. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.