



ВДС-01-ЛА
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1-3



ЛАК ЛОФТ ДЛЯ КИРПИЧА

- Предотвращает крошение
- Увеличивает срок службы кирпича
- Придает кирпичной кладке насыщенный красно-оранжевый оттенок
- Снижает водопоглощение поверхности

Область применения

Декоративно-защитное покрытие для кирпича. Лак предназначен для обновления цвета строительного и облицовочного керамического кирпича красного и красно-оранжевого оттенков. Создаёт прочный защитный слой, обладающий водо- и грязеотталкивающими свойствами, что позволяет использовать лак как для внутренних, так и для наружных стен. Лак образует тонированное матовое покрытие, которое укрепляет структуру кирпичной поверхности. Подходит для создания стильных, презентабельных интерьеров и фасадов в стиле лофт. Не рекомендуется использовать данный лак на горизонтальных поверхностях: полах, дорожках, а также для нанесения на кирпич, подвергающийся постоянному температурному воздействию: в печах, тандырах, каминах, и т.д.

Подготовка поверхности

Лакируемую поверхность очистите от пыли, видимых загрязнений, **Предварительное грунтование поверхности не требуется!** Перед нанесением проведите тест на совместимость с лакируемой поверхностью.

Нанесение

Лак тщательно перемешайте. Используйте только при температуре поверхности выше +10°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Лак наносите на сухую поверхность кистью, валиком, распылителем. Рекомендуем покрытие в 1-3 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа. Степень глянца поверхности зависит от количества слоев. **Каждый наносимый слой должен быть максимально тонким.** Тщательно распределяйте лак по поверхности, кистью извлекая излишки из углублений и пор. **Не разводите лак водой! Это может привести к ухудшению прочностных характеристик покрытия.**

Расход

При однослойном покрытии 50-100 г/м². Может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.



Время высыхания

Полное время высыхания краски 1-3 часа. Межслойная сушка 1,5-2 часа при температуре + 20°C, и относительной влажности воздуха - ниже 80%. Не применяйте принудительную сушку. Поверхность приобретает заявленные прочностные характеристики в течение 7 суток. В этот период не рекомендуется подвергать покрытие интенсивным механическим нагрузкам.

Технические характеристики

Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода
Расход	50-100 гр/м ²
Цвет	Кирпично-красный
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	1 кг 1 л до 10 м ²
Срок годности	24 месяца

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.B.02907 от 18.12.2017
- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200 от 31.05.2021

Срок годности и хранения

Лак хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производится при комнатной температуре до полного оттаивания, затем лак тщательно перемешивается. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.