



ВДС-50  
ТУ 2316-002-47843993-2012,  
с изм.1-3



## КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ

- Безопасна для детей
- Сертифицирована для детских учреждений
- Без запаха и вредных испарений
- 1 класс стойкости по DIN 13300
- Легкий уход за окрашенной поверхностью

### Область применения

Окрашивание мебели, предметов интерьера из натурального дерева, МДФ, ДСП и ДВП (в том числе ламинированного), пластика.

Краска для мебели создаёт матовое покрытие повышенной стойкости с глянцевым отливом. Поверхность, окрашенная такой краской, меньше загрязняется, а любые загрязнения можно удалить влажной тряпкой или щёткой. Краска для детской мебели не предназначена для столешниц и для мебели, используемой во влажных помещениях. Обладает улучшенными адгезивными свойствами, что позволяет наносить её не только на деревянные, но и на ламинированные, гладкие глянцевые поверхности, такие как пластик (только при условии проведения предварительного теста на совместимость краски с поверхностью).

### Подготовка поверхности

Мебель очистите от грязи, пыли, жировых загрязнений. Удалите отслаивающиеся фрагменты старой краски, лакированные поверхности ошкурьте. Неровности оснований выровняйте шпатлевкой для данного вида материала. Проведите тест на совместимость краски с поверхностью. Краску наносите на предварительно обработанные акриловой грунтовкой, тщательно просушенные основания. Температура воздуха при окрашивании не должна быть ниже +10°C, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

### Нанесение

Перед использованием краску тщательно перемешайте. Наносите кистью, валиком или краскораспылителем в 1-3 слоя, распределяя краску по поверхности и тщательно прокрашивая рельефные элементы мебели.



## Расход

150-300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от структуры и состояния поверхности.

## Время высыхания

Время сушки каждого из слоев должно составлять не менее 3-6 часов при температуре воздуха выше 20°C. Время полного высыхания покрытия – 12 часов. Не подвергайте механическим нагрузкам и влажной уборке в течение 7 суток после окрашивания.

## Технические характеристики

Состав	Смесь модифицированных пленкообразующих веществ, пигменты, наполнители, вода
Расход	150-300 г/м <sup>2</sup>
Очистка инструмента	Маллярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	Пластиковое ведро: 1 кг
Срок годности	18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре не ниже +5°C
Цвет	Белый
Колеровка	Ручная колеровка водорастворимыми пигментными пастами

## Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия С.RU.ПБ73.В.01230
- Письмо о подтверждении соответствия продукции № 10 от 11.01.2013 Красноярск-Тест
- Сертификат соответствия «Промтехстандарт» № 0068285

## Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения рекомендаций производителя. Сохраняем за собой право возможных дополнений и изменений.