

Техническая информация



PUFAPRO Грунт Универсальный глубокого проникновения.

Продукт рекомендован для применения при подготовке оснований в составе комплекса малярных работ.

Область применения:

PUFAPRO Грунт применяется для предварительной обработки и укрепления поверхностей: кирпичных, бетонных, штукатурных, шпатлеванных, гипсовых стен и перекрытий т.д.

Грунт глубокого проникновения предназначен для обработки поверхностей для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях всех видов впитывающих оснований. При внутренней отделке помещений перед дальнейшими окрасочными работами, а также для укрепления старых поверхностей.

Способ применения:

Перед нанесением тщательно перемешать. Грунт рекомендуется наносить валиком, кистью, краскопультом. Работать с грунтом рекомендуется при температуре выше +5°C в хорошо проветриваемом помещении. В зависимости от условий нанесения, время высыхания грунта в среднем составляет 2 часа. После окончания работ, инструменты необходимо тщательно промыть в теплой воде.

Технические данные:

Состав: Водно-акриловая основа. Не содержит растворителей, органических растворителей, вредных и токсичных веществ, пожарно-, взрыво-, экологически безопасная.

Показатель: pH нейтральный

Плотность: кг/дм³ 1,01

Расход: Готового к нанесению состава (зависит от метода нанесения, впитываемости основания и поставленной задачи) 100-200 г/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной без отложений, загрязнений и масляных пятен. Отслаивающиеся слои штукатурки и другие материалы удалить.

Меры предосторожности:

PUFAPRO Грунт глубокого проникновения, рекомендуется использовать в перчатках. При попадании на кожу или глаза тщательно промыть большим количеством теплой воды.

Рекомендации: Не применять при температуре ниже +5°C! Необходимо адаптировать степень размешивания грунта для конкретной поверхности и конкретных условий путем пробного нанесения, избегая образования блестящей поверхности и подтеков. При высокой концентрации полимерных компонентов, при разбавлении, можно получить неприемлемую для дальнейших малярных работ (перегрунтованную) поверхность.

Важно: Защита от УФ-лучей акрилатных связующих добавок и от обеспыливания грунтовок происходит с последующими нанесениями слоев штукатурки, шпаклевки, краски и т.д. **ТУ 20.30.11-003-17133455-2023**

Грунт МОРОЗОСТОЙКИЙ! 2 цикла разморозки.

Хранение и транспортировка:

Хранить емкость в герметично закрытой таре от 0°C до +30°C, отдельно от пищевых продуктов.

Транспортировать допускается при температуре не ниже -5°C

Срок годности - 12 мес. со дня изготовления в заводской упаковке.

Расфасовка:

П/э канистра – 10 л.

Номер артикула:

10 л – 776007 ШК - 4657793411481

PUFAPRO

Internet: <http://www.stekloholst.net>

