

САМОРЕЗЫ С ПОКРЫТИЕМ RUSPERT 1000 ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС

RUSPERT 1000 – многослойное защитное керамическое покрытие металлических изделий: твердость к истиранию, высокая стойкость в агрессивной среде, декоративный эффект

ДЛЯ СИСТЕМЫ ДЖЕТ



Рекомендации для монтажа ДЖЕТ

Саморез, D×L, T15, ДЖЕТ	5,0×60	5,0×70	5,0×80
Рекомендуемая толщина террасной доски (при использовании кондуктора ДЖЕТ), Н, мм	25-27	28-32	33-37


Монтаж с помощью кондуктора ДЖЕТ



Кондуктор ДЖЕТ



Бита ДЖЕТ



Расход саморезов на м²

ширина террасной доски, Н, мм	расстояние между лагами, мм	расход саморезов, шт./м ²
120	500	32
140	500	28

Возdeck®
gwozdeck.ru


ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



Рекомендации для монтажа

Саморез, D×L, T15	5,0×60	5,0×70	5,0×80
Рекомендуемая толщина террасной доски, Н, мм	20-25	26-30	31-40
Рекомендуемая толщина террасной доски (при использовании спейсера С500), Н, мм	20-22	20-25	25-30

Монтаж со спейсером С500



Спейсер С500 Гвоздеck



Демпфер, обеспечивает вентиляцию проблемной части террасной конструкции, подверженной гниению, снижает эксплуатационные шумы и нагрузку на основной крепеж. Спейсер С500 – представляет из себя опорную решетку из черного композитного пластика с крепежными отверстиями. Размер (Д×Ш×В): 500×15×10 мм.

Ассортимент, упаковка, цены

тип	саморез D×L	кол-во в упак., шт.	упаковка	цена розничная, руб.
сверло	5,0×60, T15	100	S	777
		500	L	3529
	5,0×70, T15	100	S	883
		400	L	3264
	5,0×80, T15	100	M	1027
		300	L	2903
остроконечный	5,0×60, T15	100	S	671
		500	L	300
	5,0×70, T15	100	S	798
		400	L	2923
	5,0×80, T15	100	M	918
		300	L	2576



S – коробка картон с окном (50×100×100 мм³)



M – коробка картон с окном (100×100×100 мм³)



L – коробка картон (200×100×100 мм³)