


# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ


## ДВО11 STD



микропризма



матовый



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.



>0.9



CRI≥80



Kp<5%



АС 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



+1...+45°C



УХЛ4




IP40



40 000 ч

### ОСОБЕННОСТИ


- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 час.
- ♦ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.




| Мощность,<br>Вт | Световой<br>поток, лм* | A,<br>мм | B,<br>мм | C,<br>мм |
|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 32              | 4000 (3700)            | 595      | 595      | 25       |
| 36              | 4400 (4100)            | 595      | 595      | 40       |
| 54              | 6500 (6000)            | 595      | 595      | 40       |

\* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС  
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС  
(микропризма)



### ДВО11-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП EM1 (1 час))
- габариты (0 — 595x595x25 мм, 0 — 595x595x40 мм)

