

dergauf

PRAKTIK

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ТУ 2316-002-71576152-2014

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- СНИЖАЕТ РАСХОД НАНОСИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- УКРЕПЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОСНОВАНИЯ
- УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ ФИНИШНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- УЛУЧШЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка предназначена для грунтования сильно – и средневпитывающих бетонных, газобетонных, кирпичных, деревянных, цементных, цементно-песчанных, гипсовых, гипсокартонных оснований. Подходит для предварительной подготовки поверхности стен и пола перед устройством облицовок, штукатурок, наливных полов, стяжек и других покрытий, а также перед окраской и поклейкой обоев. Применяется для внутренних и наружных работ¹.

¹Кроме применения перед устройством систем СФТК и наливных полов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид в таре: непрозрачная белая жидкость;
Связующее: Стирол-акриловая дисперсия; **Расход на 1м²:** 100–200 г; **Нанесения второго слоя через:** 1 час;
Дальнейшие работы можно проводить через: 4 часа;
Проведение работ: от +5°C до +35°C; **Температура эксплуатации:** от -40°C до +50°C.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя при температуре не ниже +5°C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C.

Для зимней версии: Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2-х недель при температуре не ниже минус 40°C.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

ФАСОВКА

10 л.