

SIZE: 80x100 mm



ЧИСТАЯ ВОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

2

PRE-CARBON FILTER

Этот угольный предфильтр удаляет хлор, вредные органические примеси и пестициды из питьевой воды. Наполнитель фильтра – гранулы активированного угля высокого качества.



Скорость фильтрации, max:	3 л/мин.
Давление рабочее:	0,1 – 0,4 МПа
Критическое давление:	3,0 МПа
Температура, max:	40° C
Ресурс фильтра:	3000 – 10000 л.*
Частота смены элемента:	6 месяцев

* зависит от качества исходной воды

Артикул: PRE-C-12U

Дата производства: указана на фильтре

Срок хранения: 5 лет

СДЕЛАНО В КОРЕЕ



Срок службы фильтра с начала эксплуатации не более 6 месяцев независимо от количества фильтрованной воды

SIZE: 80x100 mm



AQUA ALLIANCE

ЧИСТАЯ ВОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

1

SEDIMENT FILTER

Этот осадочный фильтр удаляет механические примеси, взвеси, песок размером свыше микрона.



Скорость фильтрации, max:	3 л/мин.
Давление рабочее:	0,1 – 0,4 МПа
Критическое давление:	3,0 МПа
Температура, max:	40° C
Ресурс фильтра:	3000 – 10000 л.*
Частота смены элемента:	6 месяцев

* зависит от качества исходной воды

АРТИКУЛ: SED-C-12U

Дата производства: указана на фильтре

Срок хранения: 5 лет

СДЕЛАНО В КОРЕЕ



4 163001910913391

Срок службы фильтра с начала эксплуатации
не более 6 месяцев независимо от количества
фильтрованной воды

SIZE: 80x100 mm




ЧИСТАЯ ВОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

3

UF-MEMBRANE FILTER

Эта ультрафильтрационная мембрана удаляет вредные примеси и бактерии не изменяя природный минеральный состав воды.

Размер пор мембраны 0,002 – 0,1 мкр.



Скорость фильтрации, max:	2 л/мин.
Давление рабочее:	0,1 – 0,4 МПа
Критическое давление:	3,0 МПа
Температура, max:	40° C
Ресурс фильтра:	3000 – 10000 л.*
Частота смены элемента:	6 месяцев

* зависит от качества исходной воды

Артикул: UFM-C-12U

Дата производства: указана на фильтре

Срок хранения: 5 лет

СДЕЛАНО В КОРЕЕ



Срок службы фильтра с начала эксплуатации не более 6 месяцев независимо от количества фильтрованной воды

SIZE: 80x100 mm



ЧИСТАЯ ВОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

4

POST-CARBON FILTER

Этот угольный постфильтр поглощает хлор, вредные органические вещества (пестициды и др.), удаляет запахи и улучшает вкусовые свойства воды. Наполнитель фильтра – гранулы активированного угля высокого качества.



Скорость фильтрации, max:	3 л/мин.
Давление рабочее:	0,1 – 0,4 МПа
Критическое давление:	3,0 МПа
Температура, max:	40 °C
Ресурс фильтра:	3000 – 10000 л.*
Частота смены элемента:	6 месяцев

* зависит от качества исходной воды

Артикул: POS-C-12U

Дата производства: указана на фильтре

Срок хранения: 5 лет

СДЕЛАНО В КОРЕЕ



Срок службы фильтра с начала эксплуатации
не более 6 месяцев независимо от количества
фильтрованной воды