



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER REDUCTOR CLP 100

Высококачественное редукторное масло

Описание продукта

Редукторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработка продукта велась с учетом требований ведущих производителей высоконагруженных промышленных передач, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу оборудования и его превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

DIN 51517-3 (CLP)	ISO 12925-1 (CKD)
AIST 224	AGMA EP 9005
GB 5903	Fives Cincinnati
SEB 181226	GM

Область применения

Современное высоконагруженное промышленное оборудование, такое как редукторы конвейеров, мешалок, экструдеров, вентиляторов, прессов, измельчителей, насосов, а также тихоходные тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения. Разработано в соответствии с требованиями потребителей и ведущих производителей гидравлического оборудования.

Преимущества

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты компонентов системы и способствует увеличению срока их службы.

Правильно подобранный деэмульгатор позволяет системе работать даже в условиях повышенного обводнения.

Быстро отделяют воздух без избыточного пенообразования, что уменьшает вероятность попадания воздуха в рабочую часть системы, обеспечивая стабильность масляной пленки в узлах трения.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	887
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	10,9
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	92
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл	ASTM D892	20/0
Деэмульгирующая способность при 82 °C, мин.	ASTM D1401	30
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	245
Температура застывания, °C	ASTM D97	-25
Механическое испытание на FZG A/8,3/90	ISO 14635	12+