



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

## MOZER REDUCTOR CLP 68

### Высококачественное редукторное масло

#### Описание продукта

Редукторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработка продукта велась с учетом требований ведущих производителей высоконагруженных промышленных передач, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу оборудования и его превосходную защиту на всем интервале замены.

#### Соответствует требованиям

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| DIN 51517-3 (CLP) | ISO 12925-1 (CKD) |
| AIST 224          | AGMA EP 9005      |
| GB 5903           | Fives Cincinnati  |
| SEB 181226        | GM                |

#### Область применения

Современное высоконагруженное промышленное оборудование, такое как редукторы конвейеров, мешалок, экструдеров, вентиляторов, прессов, измельчителей, насосов, а также тихоходные тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения. Разработано в соответствии с требованиями потребителей и ведущих производителей гидравлического оборудования.

#### Преимущества

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты компонентов системы и способствует увеличению срока их службы.

Правильно подобранный деэмульгатор позволяет системе работать даже в условиях повышенного обводнения.

Быстро отделяют воздух без избыточного пенообразования, что уменьшает вероятность попадания воздуха в рабочую часть системы, обеспечивая стабильность масляной пленки в узлах трения.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

| Наименование показателя                                | Метод испытания         | Значение |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052  | 885      |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D445     | 8,4      |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | ГОСТ 33 / ASTM D445     | 68       |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 92       |
| Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл             | ASTM D892               | 20/0     |
| Деэмульгирующая способность при 82 °C, мин.            | ASTM D1401              | 30       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C               | ГОСТ 4333 / ASTM D92    | 242      |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D97                | -26      |
| Механическое испытание на FZG A/8,3/90                 | ISO 14635               | 12+      |