

## Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3) - 230 В - моноблочный



## DACN10S-11-275

- Экономный однофазный УЗИП
- Тип 2+3 моноблочный
- In:5 κA
- Imax : 10 κA
- Общий/Дифференциальный режим
- Последовательное или парралельное
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5





GSG: Специальная газовая трубка LED:индикатор отключения Ft: тепловой предохранитель t°: Система термического отключения С : Дистанционная сигнализация

V: высокоэнергетический варистор

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2 (или 3)
Сеть		230 В однофазный
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Макс. АС рабочее напряжение	Uc	275 Vac
Макс. линейный ток	IL	25 A
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	440 В АС отключение
Временное перенапряжение N/PE	UT	1200 B/300A/200 мс
Рабочий ток	lpe	отсутствует
Номинальный ток разряда	In	5 kA
Макс. ток разряда	Imax	10 kA
Максимальный ток разряда	lmax Total	20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc	10 kV
Уровень защиты L/N @ In (8/20µs)	Up L/N	1.1 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Isccr	10 000 A
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм²
Plugable		нет
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен
Дистанционная сигнализация отключения		output on NC contact
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 мм² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 2 A (DC)
Размеры		см. схему
Bec		0.092 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 25A
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Артикул		
70111022		