

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **ДСП15 STD**



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



**СРОК
СЛУЖБЫ**



**3 ГОДА
ГАРАНТИИ**



>0,9
PF

≥80
Ra


≤5%
Кп



230 В
50 Гц



IP67



Предназначены для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т.д.

- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40000 часов.
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 час.
- Установка накладным или подвесным способом при помощи металлических клипс.
- Светильник оснащен магистральной проводкой с возможностью подключения в линию до 40 светильников.

* — Климатическое исполнение для светильников с БАП.

** — Диапазон рабочих температур для светильников с БАП.

wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA[®]Std

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **ДСП15 STD**

Светильники без БАП

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
ДСП15-36-001-4K	36	4000	4000	Матовый
ДСП15-36-001-5K	36	4000	5000	Матовый
ДСП15-36-001-6K	36	4000	6500	Матовый
ДСП15-54-001-4K	54	5800	4000	Матовый
ДСП15-54-001-5K	54	5800	5000	Матовый
ДСП15-54-001-6K	54	5800	6500	Матовый

Светильники с БАП «1 час»

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийном режиме, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
ДСП15-36-041-4K	36	4000	280	4000	Матовый
ДСП15-36-041-5K	36	4000	280	5000	Матовый
ДСП15-36-041-6K	36	4000	280	6500	Матовый
ДСП15-54-041-4K	54	5800	406	4000	Матовый
ДСП15-54-041-5K	54	5800	406	5000	Матовый
ДСП15-54-041-6K	54	5800	406	6500	Матовый

КСС

