

IP Видеокамера PTZ с функцией Слежения за Человеком GF-IPSD4350MP5.0



Технические характеристики

Камера	Матрица	1/2.8" IMX335 CMOS
	Процессор	GK7205V300
	Разрешение	5 Мп
	Количество эффективных элементов	2592*1944 пикс.
	Чувствительность	0.001 Лк
	Объектив	x22, 4.35-96.3 мм
	Светодиоды подсветки	6шт. ИК
	Дальность ИК подсветки	60М
Видео	Видео Сжатие	H.265+/H.265/H.264
	Передача видео	Двойной поток
	Основной видео поток	5Мп (2592*1944)@20fps, 4Мп (2560*1440)@25fps, 2Мп (1920*1080)@25fps
	Дополнительный видео поток	D1 (720x480)@20fps, VGA(640x480)@20fps
	Битрейт	0,1 - 8 Мб/с
Аудио	Тип связи	2-сторонняя
	Устройства	Встроенный микрофон/Встроенный динамик
	Аудио Сжатие	G711
Сеть	Ethernet интерфейс	RJ45, (10/100Base-T)
	Сетевой протокол	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
	ONVIF протокол	Поддерживается
Запись	Запись и хранение	SD карта, Сеть, Облачный сервер
	Слот SD карты	Micro SD, Max. 512G
Управление	Вращение по горизонтали	360°
	Наклон по вертикали	93°
	Скорость вращение по горизонтали	80°/сек
	Скорость вращение по вертикали	40°/сек
	Дальность слежения	5 – 45 м
	Диапазон скорости слежения	3 - 12 км/ч
	Варианты сканирования:	1 тур (1-16 предустановок)
Удаленный доступ	Удаленный доступ	P2P, CMS, VMS, Облачный сервер
	Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
	Мобильное приложение	IVS365
	ОС	iOS , Android
	Уведомление	Push-уведомление
Функции	Изображение	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, DWDR, Экспозиция, 2D/3D Шумоподавление , Баланс белого, Антишторм, Антимерцание, Переворот по вертикали и горизонтали,
	Аналитика	Детектор людей, распознавание лиц, слежение за человеком.
	Тревога	Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов
Общие характеристики	Источник питания	12В DC, 3А / POE (802.3at)
	Потребляемая мощность	макс. 15Вт
	Материал	Металл + ABS пластик
	Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +60 °С
	Влажность	10-95%
	Степень защиты	IP66
	Габаритные размеры	Ø136x246 мм
	Вес	2 кг
Комплектация	Видеокамера	1 шт.
	Блок питания DC12V 3A	1 шт.
	Крепежный комплект	1 шт.
	Влагозащитный комплект	1 шт.
	Описание	1 шт.