



ROX PU-461

Полимочевинная высокотемпературная смазка

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературная консистентная смазка специально разработана для увеличения производительности оборудования при использовании в условиях воздействия высоких температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

- применяется в плавильном оборудовании и прокатных станах
- роликов валков машин непрерывного литья (слябов и др. заготовок)
- роликов конвейеров в непрерывных печах
- печей для обжига и сушки
- подшипников скольжения подъёмных механизмов
- подшипников горячих валов гофроагрегатов, машин для заливки битума

ОТРАСЛИ

- Metallurgy
- Lитейная промышленность
- Сельское хозяйство
- Производство гофрокартона

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная способность к смазыванию при температурах до 160 градусов в течение длительного времени, вплоть до 180 градусов при централизованной подаче
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах технологического оборудования.
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа.
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита.
- Легкость перехода – совместима с большинством смазочных материалов

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Мягкая смазка желто-коричневого цвета
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	490
Вязкость базового масла при 100°С, сСт	30
Температура каплепадения, °С, не менее	240
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	300-340
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	2200
Величина DN (dm x n) мм/мин	300.000
Пятно износа	< 0,6

УПАКОВКА

Тубы 0,4 кг, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru