

ОПИСАНИЕ

FOLCO FLEX 10 — однокомпонентный гидроизоляционный состав на основе акриловых полимерных смол и функциональных добавок. Предназначен для внутренних работ во влажных помещениях: кухни, санузлы, ванные и душевые комнаты. Не содержит растворителей. Готовый к применению. Для внутренних работ.

После структурирования и отверждения слоя гидроизоляционная мембрана отличается высокой эластичностью, которая выдерживает эксплуатационные нагрузки, обусловленные перепадом температур, а также механических колебаний.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FOLCO FLEX 10 является готовой гидроизоляцией и используется для формирования эластичного гидроизоляционного слоя внутри помещений с различным уровнем влажности, в том числе под последующую облицовку плиткой.

Применяется для:

- гидроизоляции помещений с периодическим увлажнением: санузлы, ванные комнаты, душевые кабины и т.д.;
- гидроизоляции чувствительных к влаге оснований: гипсовые штукатурки и стяжки, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, АЦЕИД, ДСП, ЦСП, ОСП и деревянные панели, гипсовые блоки и плиты и т. д.;
- создания эластичной мембраны и заполнения трещин в поверхности;
- нанесения на вертикальные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Рабочая поверхность должна быть подготовленной к дальнейшим работам: сухой, чистой, не иметь жирных и масляных следов, а также отсутствие «глухих» пустот и отслаивающихся участков поверхности. Впитывающие основания предварительно обрабатываются грунтовочным составом FOLCO PRIME 10 (грунтование поверхности производится в два слоя вперехлест).

После высыхания грунтовки можно наносить готовый гидроизоляционный состав FOLCO FLEX 10.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением продукт необходимо тщательно перемешать. FOLCO FLEX 10 наносится по всей поверхности в 2 слоя плоской кистью, валиком или гладким шпателем на сухую предварительно подготовленную поверхность. Второй, а также следующие слои, наносить только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания первого слоя составляет не менее 2 часов (при +23 °С и влажности воздуха не более 60 %).

СОСТАВ:

Водная акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки, инертный наполнитель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. Может провоцировать раздражение. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Использовать защитные перчатки и очки.

Не допускать попадания в канализацию. Утилизировать материал и его упаковку как строительные отходы.

Масса нетто: 18 кг

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 35 °С. Срок годности, гарантийный срок хранения

в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца. Допускается транспортировка гидроизоляции при температуре

ниже 0 °С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания\оттаивания будет не более 5.

После размораживания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.

Претензии по качеству принимаются в ООО «Фольманн» по адресу электронной почты:
info@follmann.ru