

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

FOLCO PRIME 10 предназначена для подготовки минеральных оснований перед малярными и штукатурными работами, а также перед укладкой керамической и керамогранитной плитки.

ОСНОВАНИЯ

Грунтовка FOLCO PRIME 10 применяется для подготовки оснований, таких как:

- цементно-песчаные стяжки и штукатурки;
- плотный и гладкий бетон, пено- и газобетон;
- кирпич, шлакоблоки, гипсовые блоки;
- гипсовые стяжки и штукатурки;
- покрытия из натурального камня, керамической плитки, керамогранита.
- панели гипсокартонные, ГВЛ, СМЛ;
- панели на цементной основе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхности основания должны соответствовать требованиям СП 71.13330.2017

«Изоляционные и отделочные покрытия». Основание должно быть чистым, чтобы оно обладало несущей способностью, было сухим, без отслаивающихся или снижающих адгезию элементов. Воздействие влаги со стороны основания, которое может быть обусловлено особенностями строительной конструкции, необходимо исключить. Цементно-песчаные стяжки и штукатурки должны иметь срок созревания 28 дней. Основания из монолитного бетона должны иметь срок созревания от 4 до 6 месяцев (в зависимости от вида бетона). Трещины и дефектные участки поверхности должны быть предварительно отремонтированы и заделаны ремонтными составами. Остаточная влажность гипсовых и ангидритовых оснований не должна превышать 0,5 %, для цементно-песчаных и бетонных – 3 %. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки.

Нанесение

Перед применением необходимо перемешать! Грунтовка FOLCO PRIME 10 готова к применению, наносится малярным валиком, кистью или щеткой равномерно по всей поверхности. Не допускать образования луж, следить за равномерностью распределения на поверхности нанесения. Дальнейшие работы допускаются не менее чем через 12 часов, после полного высыхания грунтовки. При обработке сильно впитывающих оснований, грунтовку наносят в два слоя. Между процессами нанесения должна быть выдержана пауза не менее 4-х часов для высыхания первого слоя.

СОСТАВ:

Водная акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

РАСХОД

Расход от 100 до 300 г/м², в зависимости от впитывающей способности основания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- При проведении работ влажность основания должна быть не более 6% , а относительная влажность воздуха не более 80 %.
- Нанесение грунтовки FOLCO PRIME 10 необходимо при температуре основания и окружающей среды от +5 °С до +35 °С. Все рекомендации относительно качества грунтовки и приемов работы с ней верны при t +23 °С и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки.
- Не следует наносить FOLCO PRIME 10 на основания, подверженные капиллярному подсосу.
- Внимание, не использовать FOLCO PRIME 10 для грунтования магниезиальных, металлических и пластмассовых поверхностей.
- Не следует использовать грунтовку FOLCO PRIME 10 в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой. Высохшие остатки FOLCO PRIME 10 можно удалить растворителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные перчатки. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 35 °С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 12 месяцев.

Допускается транспортировка грунтовки при температуре ниже 0 °С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания\оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.

Необходимо исключить хранение канистр с грунтовкой FOLCO PRIME 10 под открытым солнцем, вблизи отопительных систем и оборудования, а также в жарких помещениях.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.

Претензии по качеству принимаются в ООО «Фольманн» по адресу электронной почты:
info@follmann.ru