

Пластичная смазка **SP Gelio LiCa 220 M2** разработана для смазывания подшипниковых узлов, работающих в условиях высоких нагрузок.

Рекомендуется для смазывания подшипников качения (посадочный диаметр до 150 мм).

Области Применения



Спецификация
DIN 51502: KP 2 K-20

Рекомендованная температура окружающей среды



Срок службы



Защита от износа



Стойкость к вымыванию



Работа при высоких температурах



Работа при отрицательных температурах



Смазка **SP Gelio LiCa 220 M2** производится на основе базового масла повышенной вязкости и современного пакета противоизносных присадок, обеспечивающих высокий уровень защиты от износа, по сравнению с типичными смазками на основе литиевого загустителя для подшипников качения.

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio LiCa 220 M2
Тип Загустителя	-	Литий-Кальций
Базовое масло	-	Минеральное
Цвет	-	Янтарный
Кинематическая вязкость БМ при 40°С, сСт	ASTM D445	220
Пенетрация после перемешивания, при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D217	265-295
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	250
Температура каплепадения, °С	ASTM D566	160

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды.

Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанный материал необходимо отправить на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки:
Customercare@shield-russia.com