

Синтетическая смазка с повышенным содержанием твёрдых наполнителей **SP Gelio LiX 35 S1 Moly** разработана для смазывания тяжело-нагруженных подшипников скольжения.

Смазка рекомендована для применения в Централизованных Системах Смазки в условиях очень низких температур.

Области Применения



Спецификация
DIN 51502: KPF 1 K-50

Рекомендованная температура
окружающей среды



Срок службы



Защита от износа



Стойкость к вымыванию



Работа при высоких температурах



Работа при отрицательных температурах



Смазка **SP Gelio LiX 35 S1 Moly** содержит в составе 5% дисульфида молибдена и обеспечивает высокий уровень защиты смазываемых узлов и рекомендуется для обслуживания горно-добывающей техники.

Применение синтетических базовых масел улучшает низкотемпературные свойства смазки, в том числе при применении в Централизованных Системах Смазки прогрессивного типа.

Класс консистенции NLGI 1 обеспечивает возможность применения смазки при температурах окружающей среды выше 0°C.

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio LiX 35 S1 Moly
Тип Загустителя	-	Комплексный Литиевый
Базовое масло	-	Синтетическое
Цвет	-	Чёрный
Кинематическая вязкость БМ при 40°C, сСт	ASTM D445	35
Пенетрация после перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D217	310-340
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	>315
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	190

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды.

Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанный материал необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки:
Customercare@shield-russia.com

LLC "Shield Petrochemicals"

www.Shield-Russia.com

8 800 250-06-64

Customercare@shield-russia.com