TECNOL®

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

UltraTec FE 5W-30

Синтетическое энергосберегающее моторное масло

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, GM dexos1 (TM) Gen 2, GM 6094M/4718M, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C961-A1, Opel OV 040 1547 - G30, VW VWC 53034

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL UltraTec FE 5W-30 синтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированным инновационным пакетом присадок.

TECNOL UltraTec FE 5W-30 предназначено для применения во всех типах современных **бензиновых** двигателей (в том числе многоклапанных и турбированных) легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих грузовиков американских, корейских и японских автоконцернов, где требуются масла данной вязкости и спецификации **GM dexos1 (TM) Gen 2.**

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ.
- ВЫСОКИЙ И ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ.
- ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА, КОРРОЗИИ И ВСПЕНИВАНИЯ.
- ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА БЛАГОДАРЯ ПОНИЖЕННОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ.
- ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ДИСПЕРСИЯ.
- ГАРАНТИРУЕТ НИЗКИЙ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ.

ОБЛАДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ПУСКОВЫМИ И ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ПРИ САМЫХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ВОЖДЕНИЯ.

СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНУЮ МАСЛЯНУЮ ПЛЕНКУ И ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ НАГАРА И ШЛАМОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ В ОЧЕНЬ ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ТЕМПЕРАТУР.

СПОСОБСТВУЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL UltraTec FE 5W-30

Показатели	TECNOL UltraTec FE 5W-30	Метод
Вязкость $мм^2/с$ -30°C	4140	DIN 51562
Вязкость $мм^2/с$ 40°C	61,8	DIN 51562
Вязкость $мм^2/с$ 100°C	11,3	DIN 51562
Индекс вязкости	179	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,89	DIN 51 575
Щелочное число, мг KOH/г	8,5	DIN ISO 3771
Т застывания, ˚C	-39	DIN ISO 3016
Т вспышки, ˚C	224	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, $г/см^3$	0,847	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **1L** 394282-001 **4L** 394283-004 **200L** 394284-200

TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017