TECNOL®

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

UltraTec GF 5W-30

Синтетическое энергосберегающее моторное масло

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, VW VWC 53036

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL UltraTec GF 5W-30 универсальное энергосберегающее синтетическое моторное масло премиум класса производится из специально подобранных синтетических базовых масел и хорошо сбалансированного пакета передовых присадок.

TECNOL UltraTec GF 5W-30 рекомендуется для использования в самых современных бензиновых и дизельных двигателях современных легковых автомобилей, внедорожников, лёгких грузовиков и грузовых фургонов оснащенных турбонаддувом или без него. Гарантирует экономию топлива и низкий выброс вредных веществ в атмосферу. Специально разработано для тех автомобилей, которым необходимы моторные масла, соответствующие последним требованиям OEM-производителей. Полностью обратно совместимо с Ford M2C 913-A, B и C.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

- НАДЕЖНАЯ СМАЗОЧНАЯ ПЛЕНКА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
- ВЫСОКИЙ И ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ.
- ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА БЛАГОДАРЯ ПОНИЖЕННОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ.
- ГАРАНТИРУЕТ НИЗКИЙ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ.

ОБЛАДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ПУСКОВЫМИ И ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ПРИ САМЫХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ВОЖДЕНИЯ.

СОДЕРЖИТ ДВИГАТЕЛЬ В ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ, ЗАЩИЩАЕТ ВСЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ И ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЕТ ЕГО МОЩНОСТЬ, БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВЫМ МОЮЩИМ ПРИСАДКАМ И ДИСПЕРГИРУЮЩИМ ДОБАВКАМ.

СПОСОБСТВУЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL UltraTec GF 5W-30

Показатели	TECNOL UltraTec GF 5W-30	Метод
Вязкость $мм^2/с$ -30°C	3890	DIN 51562
Вязкость $мм^2/с$ 40°C	54,5	DIN 51562
Вязкость $мм^2/с$ 100°C	9,9	DIN 51562
Индекс вязкости	170	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,09	DIN 51 575
Щелочное число, мг KOH/г	10,3	DIN ISO 3771
Т застывания, ˚C	-39	DIN ISO 3016
Т вспышки, ˚C	220	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, $г/см^3$	0,845	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **1L** 394266-001 **4L** 394267-004 **200L** 394268-200

TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017