

UltraTec C3

5W-30

Синтетическое моторное масло
премиум класса



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

**ACEA C3, API SP, VW 504.00/507.00, MB 229.31/229.51/229.52,
BMW Longlife-04, Porsche C30, Opel OV0401547 - D30 / G30**



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL UltraTec C3 5W-30 синтетическое моторное масло премиум класса с энергосберегающими свойствами. Разработано по новейшим технологиям на основе специально отобранных синтетических базовых масел и сбалансированного пакета современных присадок.

TECNOL UltraTec C3 5W-30 рекомендуется для использования в любых турбированных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), легковых автомобилей и автофургонов, для которых рекомендовано масло класса вязкости 5W-30 соответствующих спецификаций.

TECNOL UltraTec C3 5W-30 способствует продлению срока службы сажевых фильтров. Благодаря своему специальному составу этот продукт можно применять в соответствии с требованиями VW 504.00 / 507.00 (VW Longlife III).

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ГАРАНТИРУЕТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ ВСЕХ СИСТЕМ
ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ
ГАЗОВ ПРИ САМЫХ
КРИТИЧНЫХ НАГРУЗКАХ
В ШИРОКОМ
ТЕМПЕРАТУРНОМ
ДИАПАЗОНЕ.

ОБЛАДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ
ПУСКОВЫМИ И
ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПРИ САМЫХ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И
РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ
ВОЖДЕНИЯ.

СОДЕРЖИТ ДВИГАТЕЛЬ В
ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ.
ПРЕВОСХОДНО ЗАЩИЩАЕТ
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ОТ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ШЛАМА.

МАЛОЗОЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК MID SAPS ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ И ЗАЩИТУ СИСТЕМАМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ И САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ (DPF- DIESEL PARTICULATE FILTER) В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ И БЕНЗИНОВЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
БЛАГОДАРЯ
ПОНИЖЕННОЙ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ВЯЗКОСТИ.

ГАРАНТИРУЕТ
НИЗКИЙ ВЫБРОС
ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL UltraTec C3 5W-30

Показатели	TECNOL UltraTec C3 5W-30	Метод
Вязкость мм ² /с -30°C	5950	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40°C	69,2	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	12,0	DIN 51562
Индекс вязкости	171	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,75	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	8,3	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-42	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	230	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,851	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: 1L 394285-001

4L 394286-004

200L 394287-200