

ПАКЕР ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГИРМАН ПЛ 18*115 ММ



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на цементной, силиконовой, водной основе, при проведении работ по гидрофобизации, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня. Пакер используют при безнапорном и низконапорном инъектировании.

Пакер состоит из пластикового корпуса и резинового клапана, который установлен в корпусе пакера. Клапан при подаче инъекционного состава опускается вниз, при прекращении поднимается и перекрывает отверстие, предотвращая вытекание инъекционного состава. Корпус пакера имеет ребра для фиксации в отверстии, которые сделаны в форме елочки. Для подсоединения к пакеру используются насадки типа щипцы и поворотные насадки.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Для монтажа пакера, в конструкции под определенным углом и на необходимую глубину, бурится отверстие диаметром 18 мм. Отверстие продувается и в него монтируется пакер. Пакер забивается в отверстие при помощи молотка и проставки. Фиксация происходит за счет плотной фиксации ребер жесткости в отверстии, за счет их большего диаметра по отношению к отверстию. После монтажа к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к пакеру производят путём поворота насадки до упора, при использовании поворотной насадки или путем разжимания щипцов и захвата головки пакера за специальный паз. Отсоединяют насос от пакера, проворачивая поворотную насадку в обратную сторону, либо разжимая ручки щипцов. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала, пакер сбивают молотком, а отверстие замазывают ремонтным составом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Материал изготовления	Пластик, резина
Длина пакера, мм	115
Диаметр пакера, мм	18
Внешний диаметр трубки, мм	12
Внутренний диаметр трубки, мм	8
Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	12
Тип соединения	Поворотно-обжимной
Тип клапана	Внутренний, откидная резинка
Диаметр отверстия в клапане, мм	8
Вес пакера, гр	13
Рабочее давление, атм	40
Количество в коробке, шт	500
Размеры коробки Д*Ш*В, мм	460*350*320
Объем коробки, м3	0,052
Вес коробки, кг	6,95
Отверстие под монтаж пакера, мм	18
Производитель	Россия
Гарантия, мес	1



☎ 8 800 222-06-36

✉ sale@gidro-inject.ru

🌐 gidro-inject.ru

**ЗАКАЖИТЕ ОНЛАЙН
ИЛИ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ОФИС!**

