

ПАКЕР ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАБИВНОЙ ГИРМАН ПЛ 10*60 ММ



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на полиуретановой, эпоксидной и акрилатной основе, при проведении работ по гидроизоляции, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня. Пакер используют при безнапорном и низконапорном инъектировании.

Пакер состоит из пластикового корпуса и обратного клапана. Пакер выполнен в форме конуса, для его распираания, после вставки в отверстие. Максимальный диаметр пакера – 10 мм. Клапан при подаче инъекционного состава опускается вниз, при прекращении поднимается и перекрывает отверстие, предотвращая вытекание инъекционного состава. Для подсоединения к пакеру используются цанговые соединительные насадки.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Для монтажа пакера, в конструкции под определенным углом и на необходимую глубину, бурится отверстие диаметром 10 мм. Отверстие продувается и в него монтируется пакер. Фиксация происходит за счет плотной посадки пакера в отверстии. После монтажа пакер обмазывают вокруг ремонтным составом на цементной или эпоксидной основе. Далее к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к клапану (маслёнке) производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия на удочку насоса, до характерного щелчка. Отсоединяют насос от пакера, поворачивая удочку круговым движением. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала, пакер срезают, а отверстие замазывают ремонтным составом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Материал изготовления	Пластик
Длина пакера, мм	60
Диаметр пакера, мм	10
Внешний диаметр трубки, мм	10
Внутренний диаметр трубки, мм	5
Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	5
Тип клапана	Цанговый
Диаметр отверстия в клапане, мм	2
Вес пакера, гр	8
Рабочее давление, атм	40

Количество в упаковке, шт	250
Количество в коробке, шт	1000
Размеры коробки Д*Ш*В, мм	270*220*180
Объем коробки, м3	0,01
Вес коробки, кг	8,2
Отверстие под монтаж пакера, мм	10
Производитель	Китай
Гарантия, мес	1



☎ 8 800 222-06-36

✉ sale@gidro-inject.ru

🌐 gidro-inject.ru

**ЗАКАЖИТЕ ОНЛАЙН
ИЛИ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ОФИС!**

