

# UltraTec C3

## 5W-40

Универсальное синтетическое  
всесезонное моторное масло



### СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



**ACEA C3, API SN, API SN Plus, VW 502.00/505.00/505.01,  
MB 229.31/229.51/229.52, BMW Longlife-04, GM Dexos2, Ford M2C917-A**

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

**TECNOL UltraTec C3 5W-40** универсальное инновационное синтетическое всесезонное моторное масло нового поколения. Производится с использованием специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированного комплекса передовых присадок.

**TECNOL UltraTec C3 5W-40** применяется в самых современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов, оборудованных турбонаддувом и системой «Common Rail», новейшими системами нейтрализации отработанных газов и сажевым фильтром (DPF- Diesel Particulate Filter).

**TECNOL UltraTec C3 5W-40** рекомендуется применять при сложных условиях эксплуатации (город, шоссе, автомагистраль). Подходит для всех стилей вождения, включая спортивный, и высоких скоростей. Этот продукт соответствует требованиям нескольких ведущих производителей и поэтому имеет широкое применение.

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ И ЗАЩИТУ СИСТЕМАМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ И САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ (DPF- DIESEL PARTICULATE FILTER) В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ И БЕНЗИНОВЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ.

УЛУЧШЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ДАЖЕ ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ СМАЗКУ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ, ЧТО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЕГО СЛУЖБЫ, ДАЖЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ И НАГРУЗОК.

ПРЕВОСХОДНЫЕ МОЮЩИЕ И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА УВЕЛИЧИВАЮТ РЕСУРС РАБОТЫ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ОБРАЗОВАННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ.

ОТЛИЧНЫЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СПОСОБСТВУЮТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА.

ВЫСОКАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ МАСЛА И ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НАПРЯЖЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ.

МАСЛО ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЗАПАСОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ.

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL UltraTec C3 5W-40

Показатели	TECNOL UltraTec C3 5W-40	Метод
Вязкость мм <sup>2</sup> /с -30°C	5760	DIN 51562
Вязкость мм <sup>2</sup> /с 40°C	75,8	DIN 51562
Вязкость мм <sup>2</sup> /с 100°C	13,2	DIN 51562
Индекс вязкости	180	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,75	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	7,4	DIN ISO 3771
Т застывания, °С	-42	DIN ISO 3016
Т вспышки, °С	230	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,853	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **1L** 394260-001

**4L** 394261-004

**200L** 394262-200