

UltraTec FE

0W-20

Синтетическое энергосберегающее
моторное масло



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, GM dexos1 (TM) Gen 2, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C947-A/B1/WSS-M2C962-A1, Fiat 9.55535-CR1, GM 6094M

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL UltraTec FE 0w20 синтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости с применением **полиальфаолефинов (ПАО>30%), эстеров** и хорошо сбалансированного пакета передовых присадок.

TECNOL UltraTec FE 0w20 предназначено для применения во всех типах современных **бензиновых** двигателей (в том числе многоклапанных и турбированных) легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих грузовиков американских, корейских, китайских и японских автоконцернов, где требуются масла данной вязкости и спецификации **GM dexos1 (TM) Gen 2**.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
РЕЖИМАХ РАБОТЫ.

ВЫСОКИЙ И ОЧЕНЬ
СТАБИЛЬНЫЙ ИНДЕКС
ВЯЗКОСТИ.

ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ
ИЗНОСА, КОРРОЗИИ И
ВСПЕНИВАНИЯ.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
БЛАГОДАРЯ ПОНИЖЕННОЙ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ВЯЗКОСТИ.

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
И ДИСПЕРСИЯ.

ГАРАНТИРУЕТ НИЗКИЙ
ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ.

ОБЛАДАЕТ
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ
ПУСКОВЫМИ И
ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПРИ САМЫХ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И
РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ
ВОЖДЕНИЯ.

СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНУЮ
МАСЛЯНУЮ ПЛЕНКУ И
ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ
ОБРАЗОВАНИЮ НАГАРА И
ШЛАМОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ
КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ В
ОЧЕНЬ ШИРОКОМ СПЕКТРЕ
ТЕМПЕРАТУР.

СПОСОБСТВУЕТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ И
ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ТУРБОНАДДУВОМ ПРИ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
НАГРУЗКАХ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL UltraTec FE 0w20

Показатели	TECNOL UltraTec FE 0w20	Метод
Вязкость мм ² /с -35°C	4940	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40°C	44,0	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	8,6	DIN 51562
Индекс вязкости	178	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,77	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	7,8	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-45	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	222	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,843	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул:

1L 394016-001

4L 394017-004

200L 394018-200