

SuperTec

10W-40

Универсальное синтетическое
моторное масло



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3
Renault RN0700/ RN0710
VW 501.01/502.00/505.00
PSA B71 2300



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL SuperTec 10W-40 современное универсальное синтетическое моторное масло последнего поколения, очень высокого класса, созданное с использованием синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и комплекса присадок «I-Тес».

TECNOL SuperTec 10W-40 рекомендовано к использованию в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях (с турбо наддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SN (или более ранних спецификаций) или ACEA A3/B3/B4 и соответствующего класса вязкости SAE 10w-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК «I-ТЕС» ОБЕСПЕЧИВАЕТ «УМНУЮ» ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ, ОПТИМИЗИРУЯ ЕГО РАБОТУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ, АКТИВИЗИРУЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА ПРИСАДОК.

«I-ТЕС» ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ, ПРОДЛЕВАЯ ЕГО РЕСУРС.

ПРЕКРАСНЫЕ МОЮЩИЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПЯТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ НА ДЕТАЛЯХ ДВИГАТЕЛЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ.

«I-ТЕС» СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ И РАСХОД ТОПЛИВА.

СНИЖАЕТ ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ, ГАРАНТИРУЮТ НАДЕЖНУЮ СМАЗКУ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ И НАГРУЗКАХ.

«I-ТЕС» ПРЕДОТВРАЩАЕТ УСКОРЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ МАСЛА, СОХРАНЯЕТ ВЯЗКОСТНО - ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ МАСЕЛ С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL SuperTec 10W-40

Показатели	TECNOL SuperTec 10W-40	Метод
Вязкость мм ² /с -25°C	5690	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40°C	98,9	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	14,7	DIN 51562
Индекс вязкости	155	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,3	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	10,3	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-42	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	226	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,869	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: 1L 394028-001

4L 394029-004

200L 394030-200