

PowerDrive

TD 15W-40

Универсальное моторное масло для
дизельных и бензиновых
двигателей



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3, Cat ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20077/20078, Detroit Diesel 93K215, DTFR 15B110 (228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N/EO-M Plus, MAN M 3275-1, MTU Type 2, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3, Allison C3, CAT TO-2, ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL PowerDrive TD 15W-40 это композиция высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки с высоким индексом вязкости, с добавлением синтетических компонентов и специально подобранного сбалансированного пакета присадок. Данная технология обеспечивает исключительное противодействие увеличению вязкости масла под действием высоких температур и накопления сажи, что гарантирует высокоэффективную работу двигателя и способствует продлению его ресурса. Имеет увеличенный ресурс при работе на высокосернистом дизельном топливе.

TECNOL PowerDrive TD 15W-40 предназначено к использованию в современных дизельных двигателях Euro 3, Euro 4 и Euro 5 (в том числе с турбонаддувом), грузовых автомобилей, автобусов, строительной, карьерной и сельскохозяйственной техники ведущих европейских, американских и японских производителей, эксплуатируемой в тяжелых условиях.

Рекомендуется для применения в смешанных парках, имеющих в своем составе дизельную высоконагруженную технику и технику с бензиновыми двигателями, которым необходимы масла уровня API SL.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ИМЕЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ
ВЯЗКОСТНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ,
ГАРАНТИРУЯ ЭФФЕКТИВНУЮ
СМАЗКУ ДВИГАТЕЛЯ В ЖЕСТКИХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩЕ-
ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА
СПОСОБСТВУЮТ ЛУЧШЕЙ
ЧИСТОТЕ И СРОКУ
СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ.

ОТВЕЧАЕТ ЖЕСТКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ
ВЕДУЩИХ
АВТОПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ.

ОТЛИЧНЫЕ
НИЗКОТЕМПЕРАТУР
НЫЕ СВОЙСТВА
СПОСОБСТВУЮТ
ХОРОШЕЙ
ПРОКАЧИВАЕМОСТИ И
ЦИРКУЛЯЦИИ МАСЛА
ДАЖЕ ПРИ ОЧЕНЬ
НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ.

УДЛИНЕННЫЕ
ИНТЕРВАЛЫ
ЗАМЕНЫ.

ЕДИНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ
СМЕШЕННЫХ АВТОПАРКОВ.

НИЗКАЯ
СУЛЬФАТНАЯ
ЗОЛЬНОСТЬ.

ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
ПРИ ЗАПУСКЕ.

ВЫСОКАЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ
СМОЛООБРАЗОВАНИЯ И ОТЛОЖЕНИЙ НА ПОРШНЯХ.

МОЩНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПОЛИРОВКЕ ЦИЛИНДРОВ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL PowerDrive TD 15W-40

Показатели	TECNOL PowerDrive TD 15W-40	Метод
Вязкость мм ² /с -20°C	5280	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40°C	110,6	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	14,8	DIN 51562
Индекс вязкости	138	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,3	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	11,1	DIN ISO 3771
Массовая доля фосфора, %	0,10	ГОСТ 9827
Массовая доля кальция, %	0,41	ГОСТ 13538
Массовая доля цинка, %	0,11	ГОСТ 13538
Т застывания, °C	-36	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	235	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,875	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **20L - 394072-020**

200L - 394073-200