



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

## MOZER TRANSMISSION SYNTH 75W-80

### Синтетическое трансмиссионное масло

#### Описание продукта

Синтетическое трансмиссионное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок и полиальфаолефиновых базовых масел (ПАО), что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

#### Соответствует требованиям

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| API GL-4                                            | MAN 341 Type Z4/Type E3 |
| ZF TE-ML 01E, 01L, 02A, 02D, 02E, 02L, 08, 16K, 24A | VOLVO 97305/97307       |
| MIL-L-2105                                          | DAF, IVECO, Renault     |

#### Область применения

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, где рекомендовано применение масел уровня API GL-4 и ниже. Позволяет увеличить интервал замены масла и обеспечить наименьший износ, в т.ч. при начале работы, а также гарантирует расширенный температурный интервал применения относительно стандартных смазочных материалов. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов и ведущих автопроизводителей.

#### Преимущества

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях и позволяют легкий запуск при температурах ниже -40°C.

Высокая стабильность против окисления за счет применения ПАО и новейшего пакета присадок снижает образование отложений, повышая чистоту системы, а также значительно увеличивая интервал замены смазочного материала.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации при обеспечении повышенной экономии топлива за счет использования масла низкой вязкости.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

| Наименование показателя                                | Метод испытания         | Значение |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052  | 842      |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D445     | 9,1      |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 162      |
| Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с                | ASTM D2983              | 37200    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C               | ГОСТ 4333 / ASTM D92    | 210      |
| Диаметр пятна износа, мм                               | ГОСТ 9490               | 0,4      |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D97                | -45      |