



S1



S2



S3



S4



ДСА 503-1

Светильники светодиодные подвесные аварийно-эвакуационные серии ДСА служат для аварийного обозначения путей эвакуации и выходов общественных, промышленных и подобных зданий. У светильников модели ДСА 503 предусмотрено крепление к стене. При отключении питающей сети, светильники продолжают функционировать в течении 90 минут. **Наклейки направления движения S1 – S4.** Изготовлены из синтетической бумаги. Предназначены для светильника **ДСА 503-1** (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

Никель-кадмиевый аккумулятор
Время автономной работы 90 минут
Защита от полного разряда аккумулятора

Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности
Индикаторы сети и заряда аккумулятора
Легкий и прочный алюминиевый корпус

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Емкость АБ, А/ч	Тип светильника	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205035119	5035119	ДСА 503-1 1W 1.2v IP20	1	0,5	односторонний	358x145x23	0,560	1/25

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Размеры, мм
4895205035133	5035133	S1 наклейка «Указатель двери эвакуационного выхода»	328x119
4895205035140	5035140	S2 наклейка «Направление к эвакуационному выходу прямо»	328x119
4895205035157	5035157	S3 наклейка «Направление к эвакуационному выходу налево вниз»	328x119
4895205035164	5035164	S4 наклейка «Направление к эвакуационному выходу направо вниз»	328x119

Гарантийный срок

1 год