

TransTecTDL



Синтетическое трансмиссионное
масло премиум-класса
Total Drive Line (TDL)

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1, Arvin Meritor 076-N, DAF, Iveco, MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Mack GO-J, MB 235.8 / 235.9, MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1, MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1, DTFR 12B140 (235.8), Scania STO 1:0, Scania STO 1:1 G / 2:0 A FS, ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N, ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A, ZF TE-ML 07A / 12B / 16B, Volvo 97312

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL TransTec TDL 75W-90 полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса, изготовленное на основе высококачественных синтетических базовых масел с применением многофункционального пакета присадок с превосходными противозадирными свойствами.

TECNOL TransTec TDL 75W-90 универсальный смазочный материал классификации Total Drive Line (TDL) предназначен для всех узлов и агрегатов трансмиссии. Применяется в сильно нагруженных механических коробках передач и гипоидных дифференциалах, легковых/спортивных автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, автобусов, в строительной, горной и сельскохозяйственной технике.

Подходит для применения при очень низких температурах и в условиях арктического климата.

Согласно рекомендациям автопроизводителей, может успешно использоваться как единый смазочный материал для всех типов механических трансмиссий в смешанных автомобильных парках.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТЫВАНИЯ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕСШУМНУЮ РАБОТУ
ТРАНСМИССИИ.

ВЫСОКИЙ
ИНДЕКС
ВЯЗКОСТИ.

УМЕНЬШАЕТ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ И
УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ
СИНХРОНИЗАТОРОВ.

ПРЕКРАСНЫЕ
ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.

СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА.

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ (TOTAL DRIVE
LINE) ПОЗВОЛЯЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
СМЕШАННЫХ АВТОПАРКАХ.

ПРЕКРАСНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГИЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛА, ЧТО СУЩЕСТВЕННО
УВЕЛИЧИВАЕТ ИНТЕРВАЛ ЕГО ЗАМЕНЫ.

ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ ПРИ
ВЫСОКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ
НАГРУЗКАХ В ОЧЕНЬ
ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
ТЕМПЕРАТУР.

СПОСОБСТВУЕТ
ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL TransTec TDL 75W-90

Показатели	TECNOL TransTec TDL 75W-90	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	101,0	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	15,4	DIN 51562
Индекс вязкости	161	DIN ISO 2909
Щелочное число, мг КОН/г	2,1	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-51	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	202	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,869	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: 1L 394122-001

4L 394123-004

20L 394124-020

200L 394125-200