

TransPro

75w90 GL-4/GL-5

Полусинтетическое трансмиссионное
масло высочайшего класса



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-4/GL-5
MIL-L-2105
VW 501.50



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL TransPro 75w90 GL-4/GL-5 полусинтетическое трансмиссионное масло высочайшего класса, сформулированное на основе лучших синтетических базовых масел и высококачественных масел селективной очистки с добавлением специально подобранного многофункционального пакета высокоэффективных присадок с отличными противозадирными свойствами.

TECNOL TransPro 75w90 GL-4/GL-5 предназначено к применению в высоконагруженных механических коробках передач, в редукторах ведущих мостов, раздаточных коробках и прочих приводах и дифференциалах с гипоидным зацеплением современных легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, автобусов, в строительной, горной и сельскохозяйственной технике, где требуются смазочные материалы, соответствующие спецификациям API GL-4, GL-5.

TECNOL TransPro 75w90 GL-4/GL-5 особенно рекомендуется к применению в механических коробках переключения передач, где необходимо соответствие спецификации VW 501.50 (G50).

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТЫВАНИЯ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ВЯЗКОСТИ.

ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ
И БЕСШУМНУЮ РАБОТУ
ТРАНСМИССИИ ПРИ САМЫХ
КРИТИЧНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ ПРИ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ.

СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА.

ПРЕКРАСНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГИЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛА, ЧТО
СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЕТ
ИНТЕРВАЛ ЕГО ЗАМЕНЫ.

ВЫСОКИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВСЕХ
АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ.

ОБЛАДАЕТ
МИНИМАЛЬНОЙ
СКЛОННОСТЬЮ К
ПЕНООБРАЗОВАНИЮ.

СОВМЕСТИМО СО
ВСЕМИ ВИДАМИ
УПЛОТНЕНИЙ
ТРАНСМИССИИ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL TransPro 75w90 GL-4/GL-5

Показатели	TECNOL TransPro 75w90 GL-4/GL-5	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	89,2	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	14,5	DIN 51562
Индекс вязкости	170	DIN ISO 2909
Т застывания, °C	-45	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	214	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,844	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **1L** 394102-001

4L 394103-004

20L 394104-020

200L 394105-200