

Multi ATF VI

Синтетическая жидкость
для автоматических коробок передач



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1/AW-2, Allison C3/C4 / TES-389/468, BMW ATF 2/3+/6/7 / 7045E/8072B/LA2634/LT71141, Cat TO-2, Chrysler ATF+/-2/+3, DTFR 13C100/120/140/150/170/38B100, Ford Mercon/LV/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A/938-A, Fiat 9.55550-AV5/AV6, GM Dexron VI/II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH / TASA, Honda ATF 3.0/3.1/DW-1/Z1 (except in CVT), Hyundai/Kia SP-IV RR/M / JWS 3314/9638, Mazda M-III/A7, MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41, Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV/J2/J3/PA/MA1, Nissan Matic C/D/J/K/P/S/W, Porsche 3403-M115/T-IV, PSA B71 2340, Subaru ATF 5AT/HP, Suzuki ATF 3314/3317, Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS, Tesla Model S/3/X, VW G 052 025 / 052 055 / 052 162 / 052 990, VW G 053 001 / 053 025 / 055 005 / 055 025, VW G 055 162 / 055 540 / 060 162, Voith 55.6335.xx (G607), Volvo 97335/97340/1161540, ZF 3-/4-/6-/8-/9-speed / TE-ML 05L/09/11A/B/21L



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL Multi ATF VI высокотехнологичная синтетическая жидкость специально разработанная для автоматических (3-,4-,5-,6-,8-,9-ступенчатых) коробок передач последнего поколения установленных на автомобилях европейских, американских и азиатских производителей.

TECNOL Multi ATF VI благодаря своему уникальному составу позволяет значительно увеличить срок эксплуатации по сравнению с жидкостями Dexron III (H) при использовании в автоматических коробках передач, гидротрансформаторах, гидроусилителях рулевого управления. Этот продукт не подходит для использования в трансмиссиях с двойным сцеплением и вариаторах (CVT) или там, где рекомендовано масло, соответствующее спецификации Ford тип F/G.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА
ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРЕВОСХОДНАЯ
ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ.

ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
АНТИПЕННЫЕ
СВОЙСТВА.

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ
ВЯЗКОСТЬ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ
В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ
ПОВЫШАЕТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ -
ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА.

ЦВЕТ - КРАСНЫЙ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТЛИЧНЫЕ
АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,
ДЕЛАЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ.

ВЫСОКАЯ СДВИГОВАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ
СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ
ГАРАНТИРУЮТ ОТЛИЧНУЮ
ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА.

ХОРОШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
С МАТЕРИАЛАМИ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ
РИСКА ПРОТЕКАНИЯ МАСЛА.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL Multi ATF VI

Показатели	TECNOL Multi ATF VI	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	29,6	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	5,9	DIN 51562
Индекс вязкости	151	DIN ISO 2909
Щелочное число, мг КОН/г	2,7	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-51	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	212	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,843	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащая здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: 1L 394200-001

4L 394201-004

20L 394203-020

200L 394202-200