



Паспорт изделия

Назначение и область применения:

Светильники светодиодные торговой марки REV предназначены для работы в электросетях переменного тока с напряжением 230 В с частотой 50 Гц. Область применения светильников: внутреннее освещение общественных помещений (офисы, магазины, жилые помещения), в качестве акцентной подсветки кухонных гарнитуров, небольших витрин, шкафов, и вспомогательного интерьерного освещения.

Сертификация:

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.АД54.В.00397/20 от 10.02.2020, действителен до 09.02.2025, декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-ДЕ.НВ11.В.10270/20 от 26.03.2020, действительна до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Технические характеристики продукции:

	28979 1	28980 7	28981 4	28982 1	28983 8
Габаритные размеры, мм	83*83*15	117x117x15	167x155x15	220x195x10	292x292x15
Посадочный размер, мм	75	102	155	205	280
Световой поток, лм	255	510	1020	1530	2040
Потребляемая мощность, Вт	3	6	12	18	24
Средний срок службы, ч	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80	>80	>80
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П				
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011	Д				
Коэффициент пульсации	<10%				
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 58698-2019	II				
Климатическое исполнение	УХЛ4				
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Напряжение питания, В	~230	~230	~230	~230	~230
Гарантийный срок	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Рабочая температура	-20 - +45°C	-20 - +45°C	-20 - +45°C	-20 - +45°C	-20 - +45°C
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Светильник светодиодный - 1 шт.
2. Драйвер - 1 шт.
3. Инструкция - 1 экз.
4. Упаковочная коробка - 1 шт.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Монтаж светильника необходимо производить при отключенном сетевом питании. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

- Вынуть светильник из упаковки.
- Подготовьте отверстие в потолке, согласно установочным размерам.
- Подключите сетевые провода L и N к светильнику, способом, допустимым «Правилами устройства электроустановок».
- Установите светильник в потолок, отогнув пружинные крепления.
- Светильник готов к эксплуатации.


Внимание! Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющуюся поверхность или вблизи легко воспламеняемых предметов.

Требования безопасности и техническое обслуживание:

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только при отключенном сетевом питании.
- При эксплуатации светильник и электропроводку располагать вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся поверхностей.
- Регулярно проверяйте все соединения и целостность электрической проводки.
- Эксплуатация светильника должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».



Чат-бот службы поддержки
ответит на все вопросы



Подключение светильника к сети переменного тока 230 В.

Запрещается:

- эксплуатация светильника с поврежденным плафоном;
- подключение светильника к поврежденной или неисправной электропроводке;
- установка светильника на легко воспламеняющихся поверхностях;
- Шнур светильника не может быть заменен. Если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован;
- Этот светильник содержит заменяемый источник света. По достижении источником света конца его срока службы, следует заменить весь светильник.

Транспортировка и хранение:

Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

Правила реализации и утилизации:

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Дата производства:

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления).

При обнаружении неисправности:

При обнаружении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина

Тип изделия _____

Артикул _____ Дата продажи _____

Торговая организация _____

Подпись продавца _____

Внимание! При продаже изделия должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие полностью укомплектовано и имеет безупречный вид.

Подпись покупателя _____

Гарантийные условия.

Гарантийные требования могут предъявляться только по месту приобретения изделия при предъявлении Собственником правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека.

На каждое изделие выписывается отдельный гарантийный талон.

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи изделия.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: повреждения, возникшие из-за применения изготовителем некачественного материала; дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется: на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также наступившие вследствие неправильного хранения; на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по назначению, а также нестабильности параметров электросети; на сменные детали, естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутреннее загрязнение); на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного срока не уполномоченными на это лицами и организациями.

Сделано в Китае.

Producer:

REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza,
No. 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.
rev.ru

Производитель:

РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза,
№1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация:

ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

Импортер:

ООО «Артэкс» 142003, Россия, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.



Светильник содержит
встроенные СД модули¹

A++

A+

A

B

C

D

E

F

} С
Д

Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²

REV

¹Шамда орнатылган ДК модульдері

²Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес ауыстырылды

