

Gazpromneft GL-4 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90, 90, 140



Механические КПП



Противозадирные свойства



Низкотемпературные свойства (75W-85, 75W-90)



Полусинтетические масла (75W-85, 75W-90)



Минеральные масла (80W-85, 80W-90, 90, 140)

Трансмиссионные масла Gazpromneft GL-4 75W-85, 75W-90 (полусинтетические), 80W-85, 80W-90, 90, 140 (минеральные) разработаны для использования в механических коробках передач легковой, грузовой и внедорожной техники. Масла обеспечивают высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей. Масла Gazpromneft GL-4 90, 140 разработаны специально для регионов с жарким климатом. Масла Gazpromneft GL-4 75W-85, 75W-90 обладают улучшенными низкотемпературными свойствами и увеличенным сроком службы по сравнению с маслами на минеральной основе.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличные противоизносные свойства → защита синхронизаторов, передач с зубчатым зацеплением от истирания и изнашивания → сохранение срока службы механической КПП
- Стабильность вязкости → сохранение необходимой несущей способности масла на всем интервале замены обеспечивает надежное смазывание → стабильная работа механической КПП
- Значительная стойкость против окисления → минимизация формирования отложений на зубьях шестерней и синхронизаторах → плавность переключения передач
- Отличные низкотемпературные свойства → Gazpromneft GL-4 75W-85 и 75W-90 обеспечивают работоспособность трансмиссии при низких температурах окружающего воздуха → снижение простоев транспортного средства
- Высокие антикоррозионные свойства → предотвращение коррозионной активности, вызываемой кислотами по отношению к синхронизаторам → увеличение межремонтных пробегов
- Низкая склонность к образованию пены → отличное смазывание → надежность работы оборудования

Применение



- Для легковых автомобилей, шоссейной техники (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной техники (горнодобывающая, сельскохозяйственная и т.д.) европейских, американских, азиатских производителей.
- Механические КПП легковых автомобилей, в том числе производства ПАО «АВТОВАЗ».
- Механические КПП и раздаточные коробки коммерческой техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-4.
- Не применять в мостах с гипоидной передачей.

Спецификации	75W-85	75W-90	80W-85	80W-90	90	140
API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZF TE-ML 08			✓	✓		
ZF TE-ML 16A				✓		
ZF TE-ML 17A			✓	✓		
ZF TE-ML 19A				✓		
ПАО «АВТОВАЗ»	✓		✓	✓		
BAIC	✓					

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	75W-85	75W-90	80W-85	80W-90	90	140
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445	12,4	15,4	12,5	14,5	17,3	25,9
Вязкость динамическая по Брукфильду: при -26 °С, мПа*с при -40 °С, мПа*с	ASTM D 2983	- 120 000	- 128 000	55 000 -	118 000 -	- -	- -
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	234	232	243	246	246	259
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-44	-33	-33	-15	-14
Трибологические характеристики при 20 °С на ЧШМ: Индекс задира (I _з), Н Нагрузка сваривания (P _с), Н	ГОСТ 9490	596 4 136	575 3920	560 3479	575 3920	570 3950	585 4350

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

