

SF322: Решетка с фильтром



SFF322: Вентилятор с фильтром



слайд **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**

Применение:

Наша продукция широко используется в электрощитах, в шкафах управления, в серверных шкафах, в промышленных установках, где требуется охлаждение оборудования внутри этих конструкций. Такие вентиляторы помогают поддерживать оптимальный температурный режим, предотвращая перегрев чувствительной электроники и другого оборудования.

Стандартный цвет: RAL 7035, RAL 7032

Параметры:

SFF322	
Осевой вентилятор	Срок службы 10 лет. 56000 часов работы.
Подключение	3-полюсный зажим для проводов сечением 2,5 мм², максимальный момент затяжки 0,8 Нм
Монтажный проём	291×291 мм
Крепление	Винтовое
Фильтр	G4 согласно DIN EN 779, степень фильтрации 94%
Материал фильтра	материал ABS соответствует требованиям RoHS
Температура эксплуатации	-25 to +65°C
Влажность при эксплуатации	макс. 75%
Степень защиты	IP54

Технические параметры

Артикул	Питание	Размер вентилятора ММ	Поток воздуха свободный (м3/ч)	Поток воздуха (с фильтром) (м3/ч)	Потребляемая мощность (W)	Потребляемый ток (A)	Уровень шума (дБА)
SF322	-	решетка	-	-	-	-	-
SFF322-230A-C	230VAC	200×200×60	800/1000	400	63	0.23/0.28	63/66
SFF322A-230B-C	230VAC	200×200×60	800/1000	480	63	0.23/0.28	63/66
SFF322A-230C-C	230VAC	Ø220×60	800/1000	550	63	0.23/0.28	63/66
SFF322A-230D-C	230VAC	225×225×80	1000/1150	700	80	0.33/0.35	63/66
SFF322-230E-C	230VAC	280×280×80	1200/1400	850	160	0.5/0.7	65/70
SFF322-115A-C	115VAC	200×200×60	800/1000	480	63	0.42	63/66
SFF322A-115B-C	115VAC	200×200×60	800/1000	480	63	0.42	63/66
SFF322A-115C-C	115VAC	Ø220×60	800/1000	480	63	0.42	63/66
SFF322A-115D-C	115VAC	225×225×80	1000/1150	700	80	0.65/0.7	63/66
SFF322-115E-C	115VAC	280×280×80	1200/1400	850	160	1/1/1.4	65/70
SFF322-400A-C	400VAC	200×200×60	800/1000	400	60	0.2	63/66
SFF322A-400B-C	400VAC	200×200×60	800/1000	480	60	0.2	63/66
SFF322A-400C-C	400VAC	Ø220×60	800/1000	480	60	0.2	63/66
SFF322A-400D-C	400VAC	225×225×80	1000/1150	700	80	0.2	63/66
SFF322-400E-C	400VAC	280×280×80	1200/1400	850	120	0.36	65/70
SFF322A-12-C	12VDC	200×200×60	1008	700	24	2	68
SFF322A-24-C	24VDC	200×200×60	1008	700	24	1	68
SFF322A-48-C	48VDC	200×200×60	1008	700	24	0.5	68

