

SF200: Решетка с фильтром



SFF200: Вентилятор с фильтром



слайд **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**

Применение:

Наша продукция широко используется в электрощитах, в шкафах управления, в серверных шкафах, в промышленных установках, где требуется охлаждение оборудования внутри этих конструкций. Такие вентиляторы помогают поддерживать оптимальный температурный режим, предотвращая перегрев чувствительной электроники и другого оборудования.

Стандартный цвет: RAL 7035, RAL 7032

Параметры:

SFF200	
Осевой вентилятор	Срок службы 10 лет. 37000 часов работы. Корпус вентилятора из алюминия
Подключение	3-полюсный зажим для проводов сечением 2,5 мм ² , максимальный момент затяжки 0,8 Нм
Монтажный проём	177×177 мм
Крепление	простая фиксация с помощью зажимов
Фильтр	G4 согласно DIN EN 779, степень фильтрации 94%
Материал фильтра	материал ABS соответствует требованиям RoHS
Температура эксплуатации	-25 to +65°C
Влажность при эксплуатации	макс. 90%
Степень защиты	IP54

Технические параметры

Артикул	Питание	Размер вентилятора ММ	Поток воздуха свободный (м3/ч)	Поток воздуха (с фильтром) (м3/ч)	Потребляемая мощность (W)	Потребляемый ток (A)	Уровень шума (dBA)
SF200	-	решетка	-	-	-	-	-
SFF200A-230A-C	230VAC	120×120×38	138/162	100	21	0.12	43/48
SFF200A-230B-C	230VAC	120×120×25	96/112	65	14/	0.07	43/48
SFF200-230C-C	230VAC	150×150×50	272/316	200	28	0.23/0.2	54/59
SFF200-230D-C	230VAC	Ø172×51	272/316	200	28	0.23/0.2	52/62
SFF200-230E-C	230VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.23/0.2	52/62
SFF200A-115A-C	115VAC	120×120×25	96/112	65	21	0.22/0.18	43/48
SFF200A-115B-C	115VAC	120×120×38	138/162	100	21	0.22/0.18	43/48
SFF200-115C-C	115VAC	150×150×50	272/316	200	28	0.43/0.4	54/59
SFF200-115D-C	115VAC	Ø172×51	272/316	200	28	0.43/0.4	52/62
SFF200-115E-C	115VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.43/0.4	52/62
SFF200A-D1-C	120&230VAC	120×120×38	138/162	100	19	0.18/0.12	43/48
SFF200-D2-C	120&230VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.13/0.11	52/62
SFF200A-400A-C	400VAC	120×120×38	138/162	100	21	0.09/0.07	43/48
SFF200-400B-C	400VAC	150×150×50	138/162	200	28	0.13/0.11	43/48
SFF200-400C-C	400VAC	Ø172×51	272/316	200	28	0.13/0.11	52/62
SFF200-400D-C	400VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.13/0.11	52/62
SFF200A-12A-C	12VDC	120×120×38	180	120	7.2	0.6	48
SFF200-12B-C	12VDC	172×150×51	374	260	12	1	62
SFF200A-24A-C	24VDC	120×120×38	180	120	9.6	0.4	48
SFF200-24B-C	24VDC	172×150×51	374	260	12	0.5	48
SFF200A-48A-C	48VDC	120×120×38	180	120	9.6	0.2	48
SFF200-48B-C	48VDC	172×150×51	374	260	12	0.25	48

