

FL204: Решетка с фильтром



FFL204: Вентилятор с фильтром



Применение:

Наша продукция широко используется в электроустановках, в шкафах управления, в серверных шкафах, в промышленных установках, где требуется охлаждение оборудования внутри этих конструкций. Такие вентиляторы помогают поддерживать оптимальный температурный режим, предотвращая перегрев чувствительной электроники и другого оборудования.

Стандартный цвет: RAL 7035, RAL 703

Параметры:

FFL204	
Осевой вентилятор	Срок службы 10 лет. 65000 часов работы. Корпус вентилятора из алюминия
Подключение	2 многожильных провода, 300 мм или 3-полюсный зажим для 2,5 мм ² , максимальный момент затяжки 0,8 Нм.
Монтажный проём	177×177 мм
Крепление	Винтовое
Фильтр	G4 согл. ГОСТ РЕН 14799-2013, степень фильтрации 94%
Материал фильтра	Синтетическое волокно, слабогорючий, (группа горючести F1)
Температура эксплуатации	-25 to +65°C
Влажность при эксплуатации	макс. 90%
Степень защиты	IP54

Технические параметры

Артикул	Питание	Размер вентилятора ММ	Поток воздуха свободный (м3/ч)	Поток воздуха (с фильтром) (м3/ч)	Потребляемая мощность (W)	Потребляемый ток (A)	Уровень шума (dBA)
FL204	-	решетка	-	-	-	-	-
FFL204A-230A-C	230VAC	120×120×38	138/162	100	21	0.12	43/48
FFL204A-230B-C	230VAC	120×120×25	96/112	65	14	0.07	43/48
FFL204-230C-C	230VAC	150×150×50	272/316	200	28	0.23/0.2	54/59
FFL204-230D-C	230VAC	Ø172×51	272/316	200	28	0.23/0.2	52/62
FFL204-230E-C	230VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.23/0.2	52/62
FFL204A-115A-C	115VAC	120×120×25	96/112	65	21	0.22/0.18	43/48
FFL204A-115B-C	115VAC	120×120×38	138/162	100	21	0.22/0.18	43/48
FFL204-115C-C	115VAC	150×150×50	272/316	200	28	0.43/0.4	54/59
FFL204-115D-C	115VAC	Ø172×51	272/316	200	28	0.43/0.4	52/62
FFL204-115E-C	115VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.43/0.4	52/62
FFL204A-D1-C	120&230VAC	120×120×38	138/162	100	19	0.18/0.12	43/48
FFL204-D2-C	120&230VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.13/0.11	52/62
FFL204A-400A-C	400VAC	120×120×38	138/162	100	21	0.09/0.07	43/48
FFL204-400B-C	400VAC	150×150×50	138/162	200	28	0.13/0.11	43/48
FFL204-400C-C	400VAC	Ø172×51	272/316	200	28	0.13/0.11	52/62
FFL204-400D-C	400VAC	172×150×51	272/316	200	28	0.13/0.11	52/62
FFL204A-12A-C	12VDC	120×120×38	180	120	7.2	0.6	48
FFL204-12B-C	12VDC	172×150×51	374	260	12	1	62
FFL204A-24A-C	24VDC	120×120×38	180	120	9.6	0.4	48
FFL204-24B-C	24VDC	172×150×51	374	260	12	0.5	48
FFL204A-48A-C	48VDC	120×120×38	180	120	9.6	0.2	48
FFL204-48B-C	48VDC	172×150×51	374	260	12	0.25	48

