

FL152: Решетка с фильтром



FFL152: Вентилятор с фильтром



Применение:

Наша продукция широко используется в электрощитах, в шкафах управления, в серверных шкафах, в промышленных установках, где требуется охлаждение оборудования внутри этих конструкций. Такие вентиляторы помогают поддерживать оптимальный температурный режим, предотвращая перегрев чувствительной электроники и другого оборудования.

Стандартный цвет: RAL 7035, RAL 703

Параметры:

FFL152

Осевой вентилятор	Срок службы 10 лет. 50000 часов работы. Корпус вентилятора из алюминия
Подключение	2 многожильных провода, 300 мм или 3-полюсный зажим для 2,5 мм ² , максимальный момент затяжки 0,8 Нм.
Монтажный проём	124×124 мм
Крепление	Винтовое
Фильтр	G4 согл. ГОСТ РЕН 14799-2013, степень фильтрации 94%
Материал фильтра	Синтетическое волокно, слабогорючий, (группа горючести F1)
Температура эксплуатации	-25 to +65°C
Влажность при эксплуатации	макс. 90%
Степень защиты	IP54

Технические параметры

Артикул	Питание	Размер вентилятора ММ	Поток воздуха свободный (м3/ч)	Поток воздуха (с фильтром) (м3/ч)	Потребляемая мощность (W)	Потребляемый ток (A)	Уровень шума (dBA)
FL152	-	решетка	-	-	-	-	-
FFL152-230A-C	230VAC	120×120×25	96/112	65	16	0.08	39/42
FFL152-230B-C	230VAC	120×120×38	138/162	100	21/18	0.12	43/48
FFL152-115A-C	115VAC	120×120×25	96/112	65	16	0.16	39/42
FFL152-115B-C	115VAC	120×120×38	138/162	100	21/18	0.22	43/48
FFL152-D-C	120&230VAC	120×120×38	138/162	100	19/15	0.18	43/48
FFL152-400-C	400VAC	120×120×38	138/162	100	21/18	0.09	43/48
FFL152-12-C	12VDC	120×120×38	180	120	7.2	0.6	48
FFL152-24-C	24VDC	120×120×38	180	120	9.6	0.4	48
FFL152-48-C	48VDC	120×120×38	180	120	9.6	0.2	48

