

FL120: Решетка с фильтром



FFL120: Вентилятор с фильтром



Применение:

Наша продукция широко используется в электроцитах, в шкафах управления, в серверных шкафах, в промышленных установках, где требуется охлаждение оборудования внутри этих конструкций. Такие вентиляторы помогают поддерживать оптимальный температурный режим, предотвращая перегрев чувствительной электроники и другого оборудования.

Стандартный цвет: RAL 7035, RAL 703

Параметры:

FFL120	
Осевой вентилятор	Срок службы 10 лет. 50000 часов работы. Корпус вентилятора из алюминия
Подключение	2 многожильных провода, 300 мм или 3-полюсный зажим для 2,5 мм ² , максимальный момент затяжки 0,8 Нм.
Монтажный проём	93 x 93 мм
Крепление	Винтовое
Фильтр	G4 согл. ГОСТ РЕН 14799-2013, степень фильтрации 94%
Материал фильтра	Синтетическое волокно, слабогорючий, (группа горючести F1)
Температура эксплуатации	-25 to +65°C
Влажность при эксплуатации	макс. 90%
Степень защиты	IP54

Технические параметры

Артикул	Питание	Размер вентилятора ММ	Поток воздуха свободный (м³/ч)	Поток воздуха (с фильтром) (м³/ч)	Потребляемая мощность (W)	Потребляемый ток (A)	Уровень шума (dBA)
FL120	-	решетка	-	-	-	-	-
FFL120-230A-C	230VAC	80×80×25	30/41	24	14	0.07	27/30
FFL120-230B-C	230VAC	80×80×38	39/48	24	13	0.078/0.062	27/30
FFL120-230C-C	230VAC	80×80×38	66/78	26	14	0.09/0.07	27/30
FFL120-115A-C	115VAC	80×80×25	30/41	24	14	0.07	27/30
FFL120-115B-C	115VAC	80×80×38	39/48	24	13	0.078/0.062	27/30
FFL120-115C-C	115VAC	80×80×38	66/78	26	14	0.09/0.07	27/30
FFL120-D-C	120&230VAC	80×80×38	39/48	26	13	0.078/0.062	27/30
FFL120-12-C	12VDC	80×80×38	84	30	4.8	0.4	30
FFL120-24-C	24VDC	80×80×38	84	30	4.8	0.2	30
FFL120-48-C	48VDC	80×80×38	84	30	4.8	0.1	30

