



отсутствует маркировочная бирка




отсутствие края ленты или шивки ленты у пелли на длине более 10% от L2



местные расслоения в местах заделки краев ленты на длине более 20 мм с разрывом трех и более строчек одного крайнего или двух и более внутренних швов



местные расслоения ленты на суммарной длине более 50 мм с разрывом трех и более строчек одного крайнего или двух и более внутренних швов



размачивание или износ более 10% от ширины петель стропа



SAMSON

302008, Российская Федерация, г. Орёл
ул. Машиностроительная, д.6, лит. Щ1, Щ2, пом. 2

тел.: +7 (4862) 72-40-60
e-mail: mail@samson-td.ru



SAMSON-TD.RU

6. Маркировка, транспортировка и хранение

6.1. Каждый строп снабжен маркировочной биркой в соответствии с требованиями НТД на изделие. Размеры бирки и ее расположение соответствуют технологической и конструкторской документации на предприятии-изготовителе. По требованию потребителя строп может сопровождаться второй биркой (металлической, полиэтиленовой или др.).

6.2. Транспортирование стропов после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 34875, РД 24-СЗК-01-01.

6.3. Когда стропы не используются, их следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30°C с относительной влажностью воздуха не более 80%, располагая их на подставках, вдали от источников тепла, не ближе 0,2 м, не допуская контактов с химическими веществами, огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения.

6.4. Прежде чем разместить для хранения необходимо проверить строп на наличие любых повреждений, которые могли появиться во время их использования. Хранение поврежденных строп не рекомендуется.

6.5. В помещениях, где хранятся стропы, запрещается хранить нефтепродукты и легковоспламеняющиеся вещества.

6.6. Длительное хранение стропов осуществляется по группе условий хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 - в помещениях и под навесами при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 75%, при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

6.7. Стропы, находящиеся на длительном хранении, проверяют не реже одного раза в год.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Предприятие гарантирует соответствие стропов техническим требованиям ГОСТ 34875-2022, РД 24-СЗК-01-01, ТУ 5225-009-55355339-2008 в течении 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при одноосменной работе, но не более 6 месяцев с даты продажи.

7.2. Срок службы грузозахватных приспособлений определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 33715 табл. 3 п. 8.2. в зависимости от групп классификации режима работы А2-А8.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

Подпись ОТК:

15752070589
№ 1
ОТК
М-П

ПАСПОРТ

Строп текстильный СТК 20,0 - 10,0

Изготовлено: 12.2024 г.

Заводской номер: 467

1. Технические характеристики

Грузоподъемность, т:	20,00	Изготовлено:	12.2024 г.
Длина, м:	10,00	Испытано:	03.12.2024 г.
Количество, шт:	1	Ширина ленты, мм:	600
Масса изделия, кг:	36,5	Материал:	полиэстер

Изделие испытано статической нагрузкой, т: 25

Коэффициент запаса прочности не менее: 7:1

Условия эксплуатации изделия: от -60 °С до +80 °С

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 34875-2022, РД 24-СЗК-01-01,


ТУ 5225-009-55355339-2008



Декларация о соответствии текстильных
ленточных строп требованиям EN
1492-1:2000+A1:2009



Декларация о соответствии требованиям
Технического регламента Таможенного союза
010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
№ RU Д-РУ.РА01.В.15481/24 от 18.01.2024г.



Свидетельство о квалификации ОАО
"РусНТИ" - Научно-исследовательский
институт трубной промышленности.



Компания внесена в Реестр одобренных
поставщиков предприятий ПАО "ТМК" - Трубная
металлургическая компания.