

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

DR-9515



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2024.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Чернитель шин представляет собой высокоэффективное профессиональное средство для восстановления внешнего вида покрышек, состоящее из смеси углеводородных растворителей, полидиметилсилоксановых жидкостей ароматизирующей добавки и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку. Проникает глубоко в резину и образует защитную грязе- и водоотталкивающую пленку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания и преждевременного старения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для восстановления внешнего вида покрышек. Продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решетками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

СВОЙСТВА

Придает покрышкам глубокий черный цвет и блеск. Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию ультрафиолета и дорожных реагентов. При высыхании образует прочную пленку, защищающую покрышку от загрязнения. При правильном применении не влияет на процессы движения и торможения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	комбинация полидиметилсилоксановых жидкостей
Плотность при 20°C, г/см ³	0.725-0.735 (без газа-вытеснителя)
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Равномерно распылить средство на сухую и чистую поверхность покрышки. Дать составу подействовать и высохнуть в естественных условиях. Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторить обработку. При обработке пластиковых деталей отполировать поверхность мягкой сухой ветошью.

ХРАНЕНИЕ

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до + 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 2384-026-53934955-11



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
donewell.pro

