

# МЕДНАЯ СМАЗКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

## DR-9222, DR-9622

# DONEWELL®

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2024.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Медная смазка высокотемпературная представляет собой смесь минерального масла, медного порошка, ингибиторов коррозии, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента помещенных в аэрозольную упаковку. Применяется для защиты металлических поверхностей (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40 °С до +1100 °С.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений, в том числе нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, тормозных направляющих, рычажных механизмов и т.д.

### СВОЙСТВА

- Устойчива к воздействию высоких температур и давлений.
- Уменьшает трение и износ даже в тех случаях, когда исходное масло уже испарилось.
- Высокая адгезионная способность.
- Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту.
- Предотвращает пригорание, заедание, облегчает демонтажные работы.
- Резьбовые детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно.
- Разделяющая пленка обеспечивает надежную работу резьбовых соединений.
- Устойчива к воздействию кислот, щелочей, атмосферных влияний.
- Не содержит силикона, хлорированных углеводородов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Внешний вид                                  | однородная масса медного цвета   |
| Металлический пигмент                        | медь                             |
| Основа                                       | минеральное масло                |
| Загуститель                                  | бентонитовая глина               |
| Плотность при 20 °С, г/см³                   | 0,76–0,80 (без газа-вытеснителя) |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее, % | 30 (без газа-вытеснителя)        |
| Термостойкость, °С                           | -40 ÷ +1100                      |
| Чувствительность к замерзанию                | нет                              |
| Пропеллент                                   | пропан, бутан                    |

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. С расстояния 6–12 см распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали. Избегать попадания на рабочие поверхности тормозных механизмов.

### ХРАНЕНИЕ

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С.

### СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

### УПАКОВКА

A9222: аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

A9622: аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением, при нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 | 3 |
| Группа пожарной опасности по НПБ 256-99  | 1 |

ТУ 2389-027-53934955-11



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».  
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,  
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.  
Тел.: +7 (495) 737-38-42.  
donewell.pro

