

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА БЕСЦВЕТНАЯ

DR-9221, DR-9521, DR-9621

DONEWELL®

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2024.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов автомобиля. Основу продукта составляет силикон в смеси углеводородных растворителей и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.

СВОЙСТВА

Образует бесцветную стойкую защитную пленку. Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур. Длительный водоотталкивающий эффект. Высокие проникающие и влаговытесняющие свойства смазки. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и другие поверхности. Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока. Антикоррозионная защита покрытий. Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел. Для удобства использования и точного нанесения баллоны снабжены удлинительной трубочкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	силиконовое масло, углеводородный растворитель
Плотность при 20 °С, г/см³	0,88–0,90 (без газа -вытеснителя)
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	3,0–3,5 (без газа -вытеснителя)
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	60
Термостойкость, °С	–40 ÷ +200
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Вставить удлинительную трубочку в распылительную головку. С расстояния 6–12 см распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали.

ЗАМЕЧАНИЯ.

Не применять средство для электрических контактов.

ХРАНЕНИЕ

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УПАКОВКА

A9221: аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

A9521: аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

A9621: аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 2389-027-53934955-11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением, при нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
donewell.pro

