

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу лопаты мотоблочной в течение 24 месяцев от даты изготовления.

Срок службы – не менее 5 лет

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию лопаты изменения, не ухудшающие её потребительские свойства.

ВНИМАНИЕ: нож из износостойкой резины является расходным материалом! Износ ножа от трения с обрабатываемой поверхностью не является гарантийным случаем.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу:

215010, Россия, Смоленская область, м. р-н Гагаринский, с.п. Гагаринское, д. Поличня, ул. Новая, зд. 20. ООО «Мобил К», тел: (48135) 6-00-10;(495)137-47-47 доб.2.

E-mail: info@mobilk.ru <http://www.mobilk.ru>

6. Свидетельство о приемке.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ ЛМ-100 «МБ, МКМ» соответствует
ТУ 4737-005-12352276-2013 и признана годной к эксплуатации.

М. П. Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

(штамп ОТК)

*«Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию
соответствия ТР ТС 010/2011»*

Изготовитель/Поставщик: ООО «Мобил К», 215010, Россия, Смоленская область,
м. р-н Гагаринский, с.п. Гагаринское, д. Поличня, ул. Новая, зд. 20.

E-mail: info@mobilk.ru <http://www.mobilk.ru>

Сделано в России.



ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ

ЛМ-100 «МБ, МКМ»

Руководство по эксплуатации

SMP 949.00.000РЭ

1. Назначение.

Лопата мотоблочная ЛМ-100 «МБ, МКМ» (далее по тексту – ЛОПАТА) предназначена для уборки снега, мусора с тротуаров, дорожек и прочих малоконтурных участков в комплексе с мотоблоками моделей МКМ, НЕВА, ОКА.

2. Технические данные.

- а) - габаритная ширина отвала - 100 см;
- б) - вес - не более - нетто 15,6 кг/ брутто 17,0 кг;
- в) - угол поворота отвала - 0° и ± 25°.

3. Комплектность.

№ п.п / (поз.по рис.)	Наименование	Код по ТД производителя	Кол-во
1 / (1)	Отвал (Полотно)	SMP 949.00.001	1
2 / (2)	Опора нижняя	SMP 949.00.002	1
3 / (3)	Рукоятка поворотная	SMP 949.00.003	1
4 / (4)	Удлинитель рукоятки	SMP 949.00.004	1
5 / (6)	Узел опорный	SMP 949.01.000	1
6 / (7)	Узел прицепной	SMP 949.02.000	1
7 / (8)	Механизм поворота	SMP 949.03.000	1
8 / (9)	Нож стальной	SMP 925.01.008	1
9 / (10)	Нож из износостойкой резины	SMP 925.01.009	1
Полиэтиленовый пакет с метизами:			
10 / (11)	Болт М8х20	Болт М8х20 DIN 967	4
11 / (12)	Болт М8х30	Болт М8х30 DIN 967	6
12 / (13)	Болт М6х35	Болт М6х35.58.019 ГОСТ 7798-70	4
13 / (14)	Болт М12х70	Болт М12х70.58.019 ГОСТ 7798-70	1
14 / (15)	Гайка М8	Гайка М8-6Н.5.019	10
15 / (16)	Гайка М6 (самоконтрящ.)	Гайка М6 DIN 985	4
16 / (17)	Гайка М12	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	1
17 / (18)	Шайба 8	Шайба 8.019 ГОСТ 11371-78	10
18 / (19)	Шайба 8 (пруж.)	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10
19 / (20)	Шайба 6	Шайба 6.019 ГОСТ 11371-78	4
20 / (21)	Шайба 12	Шайба 12.019 ГОСТ 11371-78	1
21 / (22)	Шайба 12 (пруж.)	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1
22 / (23)	Шплинт	Шплинт SLPR1038	1
23 / (5)	Пружина	SMP 949.00.005	2

ВНИМАНИЕ! Для облегчения поворота отвала необходимо перед сборкой смазать смазкой Литол-24 трущиеся поверхности прицепного узла (7) и опорного узла (6). В процессе эксплуатации добавлять смазки в отверстия, куда входит фиксатор.