

MacXseal

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”



McAlpine Plumbing Products

MacXseal

MACXSEAL-WH

MACXSEAL-CL

5

PRODUCT
BENEFITS:



ANTI-
FUNGAL



DURABLE



MACXSEAL - ЭТО ГЕРМЕТИК И КЛЕЙ В ОДНОЙ ТУБЕ.

- Уф-стабилизатор: не изменяет цвет
- Время затвердевания: Приблизительно 3 мм за 24 часа при температуре 23°C и влажности 50%
- Время выдержки: 15-20 минут при температуре 23°C и влажности 50%
- Прочность на разрыв: • (DIN 53504-S2) (Модуль упругости при разрыве E) Белый 2,10 Н/мм² ,Прозрачный 1,69 Н/мм²
- (ISO 11600) Белый 0,6 Н/мм² Прозрачный 0,6 Н/мм²
- Диапазон температур применения: от 5°C до 35°C
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +100°C
- Твердость по шкале Шора А: 45-55 (DIN 53505)
- Растяжимость: ±20%
- Текучесть: <2mm (ISO 7390)

ОН **НАСТОЛЬКО ХОРОШ**, ЧТО
МЫ РАЗМЕСТИЛИ НА НЕМ
СВОЕ ИМЯ

Посетите сайт
www.mcalpineplumbing.com/macxseal
для получения дополнительной
информации

www.mcalpine.ru



FAST
CURING



HIGH STRENGTH
GRAB



BONDS IN
THE WET



INTERNAL AND
EXTERNAL USE



LOW
ODOUR



SOLVENT
FREE



PAINTABLE



UNIQUE
FORMULA