

КЛЕИ PROFIL

Универсальный монтажный клей

на основе синтетического каучука

арт. 167921



бежевый

- ✓ Быстроотверждающийся
- ✓ Без агрессивных растворителей
- ✓ Превосходная адгезия ко всем строительным поверхностям кроме тефлона, ПЭ и ПП
- ✓ Можно применять к деликатным отделочным материалам
- ✓ После отверждения водостоек

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полиуретана, пробки, пластмассы и ДСП к кирпичу, бетону, штукатурке и металлам
- Аварийное крепление керамических плиток, рукояток
- Приклеивание защиты для кабеля, стеновых панелей и прочих облегченных конструкций

Монтажный клей

на основе акрилатных дисперсий

арт. 158279



белый

- ✓ Не содержит растворителей
- ✓ Заполняет зазоры в неровных поверхностях
- ✓ Достаточно нанести на одну поверхность
- ✓ Высокая начальная хваткость
- ✓ Заменяет гвозди и шурупы
- ✓ Можно окрашивать
- ✓ Влагостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фиксация подоконников, лепнины, декоративных элементов из полистирола
- Приклеивание зажимов ковров, краев ковровых дорожек и кромок ступеней
- Склеивание стеновых и напольных панелей
- Приклеивание деревянных элементов: планок, панелей, рукояток
- Приклеивание полистирольных и других мягких изоляционных материалов

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ

макс. 15 минут

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5 С до +30 С

ФАСОВКА

280 мл

ВЫХОД

Ок. 11 метров для полосы Ø 5 мм

ТЕПЕРЬ В ПРОЧНОМ
И ЭКОЛОГИЧНОМ
КАРТРИДЖЕ
ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО
КАРТОНА
С ПОКРЫТИЕМ
AL ФОЛЬГОЙ



Задать вопрос техническим специалистам по применению монтажных клеев TM Profil можно в TG чате