

РИМАОЙЛ 08

Жидкость для обработки металла резанием и шлифованием, при средней и тяжелой интенсивности

**РУСИНДАСТРИ**

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



ISO 9001 система менеджмента, сертифицированная DQS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РИМАОЙЛ 08 - прозрачная полусинтетическая безнитритная смазочно-охлаждающая жидкость с низким содержанием минерального масла, поставляемая в виде водорастворимого концентрата. РИМАОЙЛ 08 - рекомендуется для обработки резанием и шлифованием стали и чугуна, а так же цветных металлов включая алюминий и его сплавы как на отдельных станках, так и в централизованных системах. РИМАОЙЛ 08 подходит для применения с водой высокой жесткости.	
СВОЙСТВА	Внешний вид концентрата Плотность, г/см³ Водородный показатель, pH 5% p-p Коэффициент рефрактометра Коррозионный порог, DIN 5136	Прозрачная жидкость желтоватого цвета 1,08-1,14 9,2-9,8 1,5 3% 2 часа 5% 24 часа
ПРЕИМУЩЕСТВА	- Хорошие моющие свойства; - Полупрозрачная эмульсия; - Защищает от коррозии – нет необходимости в дополнительной коррозионной защите готовой продукции; - Низкое содержание минерального масла; - Не содержит формальдегида; - Широкий диапазон по жесткости воды; - Чистота поверхности обработанного изделия.	
ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуемые концентрации: - Шлифование, вальцешлифование - Сверление, лезвийная обработка - Обточка, фрезеровка	4-5% 5-7% 5-8%
ПРИГОТОВЛЕНИЕ	РИМАОЙЛ 08 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического смешивания рекомендуется использование дозирующего оборудования. В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 °С.	
ХРАНЕНИЕ	От +5°C до +30°C, 12 месяцев.	