

Техническая информация



PUFAPRO ФАСАДНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

СТАНДАРТ

PUFAPRO Фасадная краска матовая, с высокими декоративными свойствами, паропроницаемая, устойчивая к атмосферным воздействиям, светостойкая, обладает хорошим сцеплением с различными типами поверхности, экологически чистая.

Область применения:

PUFAPRO Фасадная краска предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания и сельскохозяйственные постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.

Состав:

Акриловый латекс, антисептик – биоцид, реологические добавки, пластификатор, наполнитель, вода.

Расход: на однослойное покрытие: 150-200 г/ м²

Подготовка материала к окрашиванию:

Окрашивание производится на сухую поверхность, очищенную от пыли, старой краски, масел, грязи, непрочно держащихся покрытий. Поверхность следует загрунтовать PUFAPRO Грунт Универсальный, затем зашпатлевать фасадной шпатлевкой и окончательно загрунтовать для уменьшения расхода краски. Механическая обработка изделий (деталей) должна проводиться до поверхностной обработки.

Способ нанесения:

PUFAPRO Фасадную краску перед нанесением тщательно перемешивают. Затем при помощи кисти, валика или способом распыления из пульверизатора наносят на предварительно подготовленную поверхность в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в 1 час при температуре +5°C и относительной влажности не выше 80%.

Рекомендации: не рекомендуется проводить работы в случае непосредственного воздействия на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. Время полного высыхания: 3 часа при температуре +20°C. Влагоустойчива через 24 часа.

Допускается добавление пастообразных пигментов на водной основе.

Инструменты после применения сразу промыть водой, по возможности, тёплой.

При попадании в глаза и на кожные покровы промыть водой.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при +5°C! Краска МОРОЗОСТОЙКАЯ! Может храниться и транспортироваться от +5°C и ниже.

Если произошло замерзание продукта, дать оттаять при комнатной температуре и затем хорошо размешать! 2 цикла разморозки.

ТУ 20.30.11-009-17133455

Производитель: ООО «Национальная Торговая Компания»

Срок годности - минимум 12 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка:

Пластмассовые вёдра по 14 кг, 25 кг, 40 кг.

Номер артикула, ШК:

14 кг – 776 009 4657793411528