

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Сетка стеклотканевая самоклеящаяся (Серпянка) 50 мм х 90 м ТУ 23.14.12-010-18501748-2020 торговой марки «XGLASS»

№ партии: 3

Дата: 04.03.24г.

Наименование показателя	Значение показателей	
	Фактические	ТУ 23.14.12-010-18501748-2020
Ширина рулона, мм	48	50 мм ± 10 %
Длина сетки, м	77	90 м ± 15 %
Фактура ячейки	соотв.	квадратная, ромб
Размер ячейки, мм	соотв.	3 мм х 3 мм
Масса 1 кв. м, г	50	52 ± 2
Свойства	соотв.	прочная, эластичная, легкая, не сечется
Цвет	белый	различный, в соответствии с образцом-эталонном
Толщина, мм, не менее	0,18	0,18 ± 5%
Содержание пропиточного материала, % по массе, не менее	14	14 ± 1
Разрывная нагрузка, Н/50мм,		
- по основе	400	400 ± 50
- по утку	450	450 ± 50
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30°C, Н/50мм,		
- по основе;	200	200 ± 50
- по утку	225	225 ± 50

Состав: стеклоткань, полимерный пропиточный слой.

Условия хранения:

Рекомендуется хранить сетки в крытых помещениях в упаковке завода-изготовителя при температуре от - 15 °С до + 35 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. Не допускается хранить сетки с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Гарантийный срок — 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока сетка должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Срок годности сетки - не ограничен.

