

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ОТ ПРИВОДА ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ ТРАКТОРА

TANKER PUMPS: ТКМР-20, ТКМР-30, ТКМР-40, ТКМР-50

CENTRIFUGAL PUMPS: ТКМР-90, ТКМР-90-2, ТКМР-90-3,


ТКМР-100, ТКМР-100-90S, ТКМР-125, ТКМР-150

CENTRIFUGAL PUMPS: ТКС-90, ТКС-100, ТКС-125, ТКС-150,

КСП90-2, КСП90-3, SNT100-200, SNT100-210, SNT100-250, SNT100-265,

SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP8, SP10, SP12, SP14, SP16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



При точном выполнении правил эксплуатации и порядка монтажа, изложенных в настоящем руководстве, насос будет служить Вам долго и надежно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ!!!

Нарушение наших советов по проведению монтажа, запуска и эксплуатации может привести к поломке оборудования. В этом случае Вы лишаетесь права на проведение бесплатного гарантийного обслуживания.

1. ОПИСАНИЕ.

Центробежные насосы TANKER PUMPS TKMP-20, TKMP-30, TKMP-40, TKMP-50 предназначены для подачи воды к дождевальным машинам, системам полива, перекачивания и заполнения водоемов с выходным давлением от 4,3 до 18 атм и производительностью от 33 до 302 куб. м/час.

В движение приводится от Вала отбора мощности трактора. Выход воды осуществляется через отверстие в верхней части насоса. Рабочее колесо представляет собой диск с множеством радиально расположенных лопаток. Лопатки имеют особую форму, благодаря которой проходящая через них жидкость приводится в ускоренное поступательно-вращательное движение в корпусе насоса. При вращении рабочего колеса, каждая из лопаток передает свою энергию жидкости, тем самым ее давление пропорционально увеличивается при переходе от одной лопатки к следующей. Таким образом, осуществляется равномерное нагнетание давления до высоких значений.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Данные центробежные насосы предназначены для использования в различных целях осуществления ирригации, питания садовых фонтанов; для подачи воды к дождевальным машинам, системам полива.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKMP-20	Ekler Pompa TKMP-30
Обороты ДВС/ВОМ трактора об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	700/350	700/350
Необходимая мощность, min	30 л.с	30 л.с
Максимальная высота напора	54 м	43 м
Максимальная производительность	33м3/час	48 м3/час
Диаметр входного/выходного отверстия	2"/2"	3"/2,5"
Вес	31 кг	32 кг
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKMP-40	Ekler Pompa TKMP-50
Обороты ДВС/ВОМ трактора об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	1200/600	700/350
Необходимая мощность, min	30 л.с	30 л.с
Максимальная высота напора	124 м	43 м
Максимальная производительность	33м3/час	48 м3/час
Диаметр входного/выходного отверстия	2"/2"	3"/2,5"
Вес	31 кг	32 кг
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKMP-90	Ekler Pompa TKMP-90-2
Обороты ВОМ трактора об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	450	450
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	59 м	96 м
Максимальная производительность	94 м3/час	93 м3/час
Диаметр входного/выходного отверстия	3"/3"	3"/3"
Вес	96	118
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKMP-90-3	Ekler Pompa TKMP-100
Обороты ВОМ трактора об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	450	450/500
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	180 м	66 м
Максимальная производительность	62 м3/час	120 м3/час
Диаметр входного/выходного отверстия	3"/3"	4"/4"
Вес	121	140
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKMP-100-90S	Ekler Pompa TKMP-125
Обороты ВОМ трактора об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	485/540/700	450/500
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	70/80/100 м	75 м
Максимальная производительность	140/146/138 м3/час	194 м3/час
Диаметр входного/выходного отверстия	2"/2"	5"/5"
Вес	101	150
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKMP-150	Ekler Pompa TKMP-175
Обороты ВОМ трактора об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	350/420	350/420
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	44 м	44 м
Максимальная производительность	302 м3/час	302 м3/час
Диаметр входного/выходного отверстия	6"/6"	6"/6"
Вес	177	177
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKS-90	Ekler Pompa TKS-100
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	59 м	56 м
Максимальная производительность	94 м³/час	175 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	3"/3"	4"/4"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa TKS-125	Ekler Pompa TKS-150
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	60 м	26 м
Максимальная производительность	209 м³/час	330 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	5"/5"	6"/6"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SNT100-200	Ekler Pompa SNT100-210
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	60 м	26 м
Максимальная производительность	209 м³/час	330 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	5"/5"	6"/6"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SNT100-250	Ekler Pompa SNT100-265
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	96 м	180 м
Максимальная производительность	93 м³/час	62 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	3"/3"	3"/3"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь


Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SP2	Ekler Pompa SP3
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	18 м	18 м
Максимальная производительность	30 м³/час	60 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	2"/2"	3"/3"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SP4	Ekler Pompa SP5
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	18 м	18 м
Максимальная производительность	135 м³/час	195 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	4"/4"	5"/5"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SP6	Ekler Pompa SP8
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	18 м	15 м
Максимальная производительность	320 м³/час	450 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	6"/6"	8"/8"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SP10	Ekler Pompa SP12
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	15 м	18 м
Максимальная производительность	600 м³/час	800 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	10"/10"	12"/12"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Насос от ВОМ трактора, схема подключения



1. Насос.
2. Труба выхода (подается на потребителя).
3. Соединение.
4. Кардан от ВОМ трактора.
5. Стойка всасывающего шланга.
6. Шланг.
7. Фильтр.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Для запуска и нормальной работы центробежного насоса (помпы) на участке всасывания необходимо на конце всасывающего рукава установить **обратный клапан с фильтрующей сеткой**.
2. Для эффективного запуска насоса (помпы) рекомендуется установка **заправочной емкости на напорной магистрали объемом 60-150 литров, либо вакуумный ручной насос** для заполнения водой всасывающей магистрали).
3. Диаметр всасывающего рукава должен быть не менее диаметра всасывающего отверстия помпы.
4. Отклонение приводного кардана от трактора к помпе допускается не более 10° .
5. Практически все редукторы насосов Ekler, работающие от ВОМ трактора, рассчитаны на **обороты ВОМ 540 об/мин.**, за исключением нескольких моделей.
6. На зимнее время необходимо сливать воду с насоса (помпы), во избежание ее «размораживания».
7. **Запрещается работа помпы без воды и работа помпы с закрытым выходом более 2 минут.**
8. Насос предназначен для работы с неагрессивными жидкостями. Максимальное допустимое количество солей 40 гр./м.куб. , максимальная температура воды 90°C , максимальное давление на входе насоса 9 атм.
 - Не допускайте чтоб в насосе оставалась вода в холодное время года, слейте воду из сливного отверстия болт-заглушку.
 - Вследствие высокой мощности насосов данного типа, необходимо при первом пуске в данной конкретной скважине учесть возможность попадания грязи в опоры ротора насоса и заклинивания ротора электродвигателя. С целью предотвращения останков насоса от грязи, категорически воспрещается устанавливать насос или опускать заборный шланг на дно скважины (колодца). Кроме того, при первом пуске категорически запрещается включать насос при подаче им грязной воды. По возможности включенный насос или заборный шланг следует медленно перемещать по вертикали вниз и вверх — вдоль толщи воды, не опуская его ближе чем на 1 метр к дну. Выключение насоса допускается только после подачи насосом чистой воды.

Характеристика / Модель центробежный насос	Ekler Pompa SP14	Ekler Pompa SP16
Обороты ДВС об/мин. (Могут быть различия в зависимости от марки трактора.)	3000	3000
Необходимая мощность, min	50 л.с	50 л.с
Максимальная высота напора	16 м	16 м
Максимальная производительность	950 м³/час	1200 м³/час
Диаметр входного/выходного отверстия	14"/14"	16"/16"
Вес		
Материал корпуса	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ.

Параметр / Модель центробежный насос	TKMP, TKS, KSP, SNT, SP
Максимальная плотность перекачиваемой жидкости	1 кг/дм^3
Максимальное содержание в воде песка	40 г/м^3
Максимальный размер твердых частиц в воде	$10 \text{ мм (в TKMP-40 13 мм);}$ $20 \text{ мм (с открытой крыльчаткой)}$

5. САМОЕ ВАЖНОЕ!!!

Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Продавец снимает с себя всю ответственность при возникновении несчастного случая или ущерба, если изделие эксплуатировалось небрежно и не соблюдались требования настоящего руководства.

Перекачиваемая жидкость должна полностью соответствовать требованиям, указанным в п. 4 настоящего руководства. Перекачивание воспламеняющихся, газозрывоопасных, химически агрессивных жидкостей и жидкостей с высоким содержанием абразивов строго запрещено!!! Если для подачи жидкости вы используете шланг, то его необходимо надежно закрепить. Избегайте возникновения перегиба шланга, это может привести к поломке центробежного насоса.

6. ПРОВЕРКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНТАЖА.

ВНИМАНИЕ!!! Операция по монтажу насоса достаточно сложная. Если Вы не уверены в своих силах, следует воспользоваться услугами компетентных и уполномоченных на проведение данных работ монтажников.

Перед установкой центробежного насоса необходимо проверить его целостность. Обратите внимание, не произошло ли при транспортировке повреждение корпуса, не подтекает ли смазка.

Насос может быть установлен как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Убедитесь в отсутствии токсичных испарений или отравляющих газов в рабочей атмосфере! Не следует недооценивать опасность при проведении работ на глубине!

В случае применения газозлектросварки, примите все меры для предотвращения возникновения угрозы пожара (взрыва).

В случае поломки центробежного насоса, вызванной работой насоса «в сухую», продавец снимает с себя гарантийные обязательства, и ремонт агрегата в этом случае будет осуществляться за счет владельца центробежного насоса.

Насос может быть установлен как с металлической трубой (которая может быть использована для опоры насоса), так и с гибким шлангом. Диаметр трубы (шланга) должен быть не меньше, чем диаметр выходного отверстия.

На напорной трубе системы рекомендуется установить обратный клапан.

Даже если глубина скважины (колодца) известна, рекомендуется установка устройства защиты от работы «в сухую».

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед каждой операцией по проведению технического обслуживания насоса, следует отключить его.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается вносить изменения в конструкцию насоса и использовать при ремонте запчасти, приобретенные у неуполномоченных на то продавцов. Это может привести к некорректной работе центробежный насоса и сделать его потенциально опасным.

Для обеспечения длительной, надежной эксплуатации насоса необходимо тщательно выполнять требования данного руководства.

Замену смазки подшипниковых узлов производить не следует, так как установленные в двигателе подшипники и смазка обеспечивают работоспособность на весь срок службы.

Если возникает опасность промерзания, следует вынуть насос из воды, опорожнить его и поместить на хранение в сухое место.

Рекомендуется регулярно проверять состояние проводов и муфт, в особенности в местах соединений.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

При длительном бездействии насоса, а также в зимний период, насос необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении, предварительно слив из него всю воду.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Транспортировка центробежного насоса должна осуществляться только в фабричной упаковке в горизонтальном положении. Не бросайте центробежный насос, избегайте падений насоса с высоты, воздействия ударов.

Производитель:

Ekler Pompa ve Makina Sanayi Ticaret Ltd.Sti.

Дистрибьютор в России:

ООО «Альфа-Техник», 302009, г. Орел, ул. Северная, д. 9

Тел. : +7(4862)48-42-67, 48-42-98,

sale@ortz.ru,

www.ortz.ru

